9

ВЕНТИЛЯТОРЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА

стр. 11-82



2

МЕДНАЯ ТРУБА, МЕДНЫЕ ФИТИНГИ, ДРЕНАЖНЫЕ ПОМПЫ

стр. 83-90



3

ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

стр. 91-122

4

КРЕПЕЖ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

стр. 123-156

5

ВОЗДУХОВОДЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА, ШУМОГЛУШИТЕЛИ

стр. 157-182

6

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА: КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ, СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

стр. 183-200

7

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ PE-XA, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА (MLC) И ПОЛИПРОПИЛЕНА

стр. 201-236

8

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ: РЕШЕТКИ, ВЕНТИЛИ, ДИФФУЗОРЫ...

стр. 237-332

9

ВЕНТИЛЯТОРЫ

стр. 333-362

10

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

стр. 363-374

11

ТЕПЛООБМЕННИКИ, РАДИАТОРЫ, КОНВЕКТОРЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ

стр. 375-404

12

ФАНКОЙЛЫ

стр. 405-430

13

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

стр. 431-448

14

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ И КОНДЕНСАТОРЫ

стр. 449-504

15

КОНДИЦИОНЕРЫ

стр. 505-542

16

НАСОСЫ

стр. 543-558

Компания оставляет за собой право изменять цены и комплектации без предварительного уведомления.

Актуальную информацию узнавайте у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте **www.dttermo.ru**

По всем вопросам обращайтесь по телефону **8 800 555 23 99** или на e-mail: **sale@dttermo.ru**

ВЕНТИЛЯТОРЫ
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

systemair

DTtermo Группа компаний является официальным дистрибьютером

9 ВЕНТИЛЯТОРЫ

	9.1.	Вентиляторы для круглых каналов systemair	**338**
	9.1.1.	Канальные вентиляторы для круглых каналов K (185 - 1 660 м³/час) (модернизированный)	**338**
	9.1.2.	Вытяжные канальные вентиляторы KV (195 - 1 660 м³/час)	**338**
	9.1.3.	Вентиляторы для круглых каналов RVK, пластиковый корпус (175-1390 м³/час)	**339**
	9.1.4.	Канальные вентиляторы с диагональными рабочими колесами KD (1 320 - 8 530 м³/час)	**339**
	9.1.5.	Шумоизолированные вентиляторы для круглых каналов KVK (190 - 5 370 м³/час)	**340**
	9.1.6.	Сдвоенные вентиляторы в шумоизолированном корпусе KVK DUO (190 - 2628 м3/ч)	**340**
	9.1.7.	Вентиляторы в изолированном корпусе KVKE (190 - 2 195 м³/час)	**340**
	9.1.8.	Вентиляторы в изолированном корпусе KVO (280 - 3 010 м³/час)	**341**
	9.1.9.	K...EC - для круглых каналов	**341**
	9.1.10.	KVKE ..EC - круглые каналы	**341**
	9.2.	Вентиляторы для прямоугольных и квадратных каналов systemair	**342**
	9.2.1.	Вентиляторы для квадратных каналов KDRE/KDRD (3 610 - 14 844 м³/час)	**342**
	9.2.2.	Вентиляторы для прямоугольных каналов KE/KT (925 - 8 900 м³/час)	**342**
	9.2.3.	Вентиляторы для квадратных каналов серии MUB (2 370 - 20 000 м³/час)	**343**
	9.2.4.	Кухонные вытяжные вентиляторы MUB-T	**343**
	9.2.5.	Вентиляторы для прямоугольных каналов RS (490 - 12100 м³/час)	**344**
	9.2.6.	Вентиляторы для прямоугольных каналов RSI (3 314 - 13 620 м³/час)	**344**
	9.2.7.	MUB-EC для квадратных каналов	**344**
	9.3.	Крышные вентиляторы systemair	**345**
	9.3.1.	Крышные вентиляторы TFSR, TFSK (175 - 1405 м³/час)	**345**
	9.3.2.	Крышные вентиляторы DVS (400 - 16 500 м³/час)	**346**
	9.3.3.	Крышные вентиляторы DHS, DHS SILEO (400 - 16 500 м³/час)	**346**
	9.3.4.	Крышные вентиляторы DVSI, DVSI SILEO (400 - 16 500 м³/час)	**347**
	9.3.5.	Крышные вентиляторы DVN/DVNI (1980 - 31 500 м³/час)	**348**
	9.3.6.	TFSK EC / TFSR EC - крышные	**349**
	9.3.7.	DVC - крышные	**349**
	9.4.	Осевые вентиляторы дымоудаления systemair	**350**
	9.4.1.	Осевые вентиляторы AW, AR (450 - 50 000 м³/час)	**350**
	9.5.	Кухонные вытяжные вентиляторы systemair	**351**
	9.5.1.	Кухонные вытяжные вентиляторы KBT (830 - 4400 м³/час)	**351**
	9.5.2.	Кухонные вытяжные вентиляторы KBR (2200 - 7100 м³/час)	**351**

9 ВЕНТИЛЯТОРЫ

	ВЕНТИЛЯТОРЫ		**333**
	9.6.	Крышные вентиляторы дымоудаления systemair	**352**
	9.6.1.	Крышные вентиляторы дымоудаления DVV	**352**
	9.6.2.	DVG-V/F 400 °C - крышные	**352**
	9.7.	Осевые вентиляторы среднего давления systemair	**353**
	9.7.1.	Вытяжные агрегаты для гаражных помещений AXCG	**353**
	9.7.2.	Осевые вентиляторы в изолированном корпусе AXCB/AXCGB	**353**
	9.7.3.	Осевые вентиляторы для удаления горячих газов до 200°C AXCBF	**353**
	9.7.4.	Осевые вентиляторы среднего давления AXC	**353**
	9.8.	Взрывозащищенные вентиляторы systemair	**354**
	9.8.1.	Взрывозащищенные вентиляторы EX (555 - 1165 м³/час)	**354**
	9.8.2.	Взрывозащищенные вентиляторы AW-EX (2600 - 11500 м³/час)	**354**
	9.8.3.	Взрывозащищенные вентиляторы KTEX (1682 - 4950 м³/час)	**354**
	9.9.	Центробежные вентиляторы systemair	**355**
	9.9.1.	Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания CE (398 - 543 м³/час)	**355**
	9.9.2.	Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания CT (1410 - 9220 м³/час)	**355**
	9.10.	Вентиляторы для ванных комнат systemair	**356**
	9.10.1.	Бытовые вентиляторы для ванных комнат BF/ CBF /IF (85 - 240 м³/час)	**356**
	9.11.	Принадлежности systemair	**357**
	9.11.1.	Регуляторы воздуха	**357**
	9.11.2.	Электрические принадлежности	**357**
	9.11.3.	Клапаны	**358**
	9.11.4.	Фильтры	**359**
	9.11.5.	Крышные короба	**360**
	9.11.6.	Воздухонагреватели и воздухоохладители	**360**
	9.11.7.	Решетки	**361**
	9.11.8.	Гибкие вставки, хомуты, крепежные элементы и другие аксессуары	**362**

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

systemair

9.1.1. КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ K (185 - 1 660 М³/ЧАС) (МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ)

K

- Вентиляторы K – надежное решение для систем вентиляции различного назначения – бытового, общественного, административного и промышленного.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Используются двигатели с внешним ротором с рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из пластика.
- Вентиляторы K устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
1001	K 100 M Sileo	1 ~	180	33,5	30,7	2,3	131
25360	K 100 XL Sileo	1 ~	285	45,2	52,1	3	144
1002	K 125 M Sileo	1 ~	187	32,8	28,2	2,3	135
25361	K 125 XL Sileo	1 ~	359	41,7	52,7	2,9	145
25362	K 150 M Sileo	1 ~	464	37,5	53,3	3,3	147
25363	K 150 XL Sileo	1 ~	724	46,4	100	4,1	173
25364	K 160 M Sileo	1 ~	450	37,8	53	3,3	147
25365	K 160 XL Sileo	1 ~	749	46,4	102	4	173
25366	K 200 M Sileo	1 ~	760	42,7	102	4,1	175
19510	K 200 L Sileo	1 ~	965	47,8	145	4,8	214
25367	K 250 M Sileo	1 ~	788	41,3	103	3,9	176
19512	K 250 L Sileo	1 ~	979	43	145	4,6	215
27424	K 315 Sileo	1 ~	1224	42,7	231	6,6	283
19514	K 315 L Sileo non EU	1 ~	1728	49,7	318	6,6	325
27758	K 315 M Sileo	1 ~	1238	47,6	201	5,5	276

9.1.2. ВЫТЯЖНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ KV (195 - 1 660 М³/ЧАС)

KV

- Вентиляторы KV – надежное решение для систем вентиляции различного назначения – бытового, общественного, административного и промышленного.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Используются двигатели с внешним ротором с рабочим колесом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из пластика.
- Вентиляторы KV предназначены для крепления на стену.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
1205	KV 100 M Sileo	1 ~	200	32,2	28,9	2,1	145
25368	KV 100 XL Sileo	1 ~	333	42,3	51,3	2,8	153
1208	KV 125 M Sileo	1 ~	219	38	29,2	2,1	147
25369	KV 125 XL Sileo	1 ~	385	39,2	52	2,8	156
25370	KV 150 M Sileo	1 ~	475	42,2	52,5	3,1	158
25371	KV 150 XL Sileo	1 ~	781	46,8	99,9	3,8	186
25372	KV 160 M Sileo	1 ~	468	42,3	53,5	3,1	158
25373	KV 160 XL Sileo	1 ~	799	45,1	102	3,8	189
25374	KV 200 M Sileo	1 ~	979	49	143	4,5	187
19518	KV 200 L	1 ~	770	43,6	99,2	3,8	230
25375	KV 250 M Sileo	1 ~	796	46,6	103	3,8	188
19519	KV 250 L Sileo	1 ~	983	46,9	148	4,6	231
27425	KV 315 Sileo	1 ~	1246	46,6	232	6,6	301
19520	KV 315 L Sileo	1 ~	1681	50,7	310	6,6	349
27759	KV 315 M Sileo	1 ~	1264	43,2	201	5,5	312

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

systemair

9.1.3. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ RVK, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС (175-1390 М³/ЧАС)

RVK

- Приточно-вытяжные системы вентиляции в помещениях с повышенной влажностью.
- Корпус изготовлен из пластика, усиленного стекловолокном.
- Используются двигатели с внешним ротором с рабочим колесом с лопатками загнутыми назад.
- Вентиляторы RVK устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
5755	RVK 100E2 Sileo	1 ~	184	34,5	29,1	1,8	125
5756	RVK 125E2 Sileo 1ph/230V	1 ~	220	37,5	29,2	1,8	148
30331	RVK 125E2-L Sileo 1ph/230V	1 ~	323	43	58,8	2,2	150
30336	RVK 150E2 Sileo 1ph/230V	1 ~	428	40,6	59,6	2,7	148
30341	RVK 150E2-L Sileo 1ph/230V	1 ~	720	44,8	109	3,2	167
30338	RVK 160E2 Sileo 1ph/230V	1 ~	436	41,4	59,2	2,7	148
30342	RVK 160E2-L Sileo 1ph/230V	1 ~	731	44,4	106	3,2	173
36092	RVK 200E2 Sileo 1ph/230V	1 ~	796	42	104	3,3	171
36094	RVK 200E2-L Sileo 1ph/230V	1 ~	1008	44,9	153	3,9	208
36093	RVK 250E2 Sileo 1ph/230V	1 ~	860	39,7	109	3,3	172
36095	RVK 250E2-L Sileo 1ph/230V	1 ~	1080	41,9	159	3,9	216
37789	RVK 315E2 Sileo 1ph/230V	1 ~	1361	40,4	226	5,1	293

9.1.4. КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ДИАГОНАЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ KD (1 320 - 8 530 М³/ЧАС)

KD

- Приточно-вытяжные системы вентиляции, когда необходимо перемещать большие объемы воздуха с относительно высоким статическим давлением и низким уровнем шума.
- Корпус KD компактен, изготовлен из оцинкованной листовой стали и покрашен порошковой краской синего цвета.
- Применяются двигатели с внешним ротором и новым типом диагональных лопастей, что позволяет уменьшить габариты вентиляторов.
- Вентиляторы KD устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
25334	KD 250 L1** Circ.duct fan	1 ~	1987	54,6	369	9,4	568
25333	KD 250 M1** Circ.duct fan	1 ~	1422	53,8	254	6,5	505
25336	KD 315 L1** Circular duct fan	1 ~	2135	54	372	9,0	568
25335	KD 315 M1** Circ.duct fan	1 ~	1415	58,6	252	5,5	475
1289	KD 315 XL1 Circular duct fan	1 ~	2765	51,8	276	14,2	819
1292	KD 355 M1 Circular duct fan	1 ~	3056	49,6	275	14,0	819
25337	KD 355 S1** Circ.duct fan	1 ~	2153	53,8	371	7,9	536
1294	KD 355 XL1 Circular duct fan +	1 ~	3920	56,2	431	18,6	1283
1297	KD 400 M1 Circular duct fan +	1 ~	4169	53,5	432	18,3	1283
1300	KD 400 M3 Circular duct fan	3 ~	4392	57	456	16,3	1324
1301	KD 400 XL1 Circular duct fan	1 ~	5839	63,5	855	26,5	1950
1302	KD 400 XL3 Circular duct fan	3 ~	5936	61,1	792	24,0	1768
1303	KD 450 M1 Circular duct fan	1 ~	5774	61,4	857	26,0	1960
1310	KD 500 M3 Circular duct fan	3 ~	7834	64,5	1243	32,0	2222

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

systemair

9.1.5. ШУМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ KVK (190 - 5 370 М³/ЧАС)

KVK

- Приточно-вытяжные системы вентиляции в помещениях с высокими требованиями к уровню шума.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали с 50 мм слоем термической и акустической изоляции из минеральной ваты.
- KVK - центробежный вентилятор двустороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед.
- Используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий технического обслуживания.
- Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
2430	KVK 125 Ins. Circ. duct fan	1 ~	382	38,1	92,7	11	395
2434	KVK 160 L Ins. Circ. duct fan	1 ~	497	39,1	134	11,8	420
2433	KVK 160 M Ins. Circ. duct fan	1 ~	443	38,8	111	11,3	401
27427	KVK 200 Ins. Circ. duct fan	1 ~	857	39,4	191	14,6	585
27428	KVK 250 Ins. Circ. duct fan	1 ~	1037	40,2	266	16,1	695
27608	KVK 315 L Ins. Circ. duct fan	1 ~	2315	38,4	448	32,4	1290

9.1.6. СДВОЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ KVK DUO (190 - 2628 М3/Ч)

KVK DOU

- Вентиляторы KVK DUO предназначены для использования в системах, в которых требуется вентилятор, работающий в резервном режиме.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали с 50 мм слоем термической и акустической изоляции из минеральной ваты.
- KVK DUO-радиальные вентилятор двустороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми вперед.
- Используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий какого-либо обслуживания в процессе эксплуатации.
- Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
27792	KVK DUO 200 Circular duct fan	1 ~	857	39,4	191	29,2	1410
27793	KVK DUO 250 Circular duct fan	1 ~	1037	40,2	266	39,8	1570
27795	KVK DUO 315L Circular duct fan	1 ~	2315	38,4	448	68,2	2940
27797	KVK DUO 400 Circular duct fan	1 ~	2243	39	485	71,7	3230

9.1.7. ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ KVKE (190 - 2 195 М³/ЧАС)

KVKE

- Вытяжные системы вентиляции в помещениях с загрязненным воздухом (например, парикмахерские, прачечные), а также приточно-вытяжные системы вентиляции в помещениях с высокими требованиями к уровню шума и с ограниченным пространством.
- Корпус KVKE изготовлен из оцинкованной листовой стали с 50 мм слоем термической и акустической изоляции из минеральной ваты.
- KVKE – центробежный вентилятор одностороннего всасывания с рабочими лопатками, загнутыми назад.
- Используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий технического обслуживания.
- Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
77257	KVKE 125 Circular duct fan	1 ~	307	34	55,1	13,6	540
77192	KVKE 160 Circular duct fan	1 ~	533	35,9	97,6	17,2	609
19522	KVKE 200 Circular duct fan	1 ~	785	40,3	135	18,8	680
19523	KVKE 250L Circ duct fan**	1 ~	1141	44,7	258	26,9	965
19525	KVKE 315L Circ duct fan**	1 ~	2189	49,9	493	40,4	1460
19526	KVKE 315M Circ duct fan**	1 ~	1584	40,5	285	39,1	1250

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

systemair

9.1.8. ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ KVO (280 - 3 010 М³/ЧАС)

KVO

- Приточно-вытяжные системы вентиляции в помещениях с высокими требованиями к уровню шума и ограниченным пространством для монтажа.
- Корпус KVO изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- KVO – центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с рабочими лопатками загнутыми вперед.
- Используется электродвигатель с внешним ротором, не требующий технического обслуживания.
- Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
2075	KVO 100 Circular duct fan	1 ~	280	39,6	77,9	5,6	288
2020	KVO 125 Circular duct fan	1 ~	364	38,4	89	5,5	298
2024	KVO 160 Circular duct fan	1 ~	497	43,1	135	6,7	345
19527	KVO 200 Circular duct fan	1 ~	896	50,7	141	11,2	471
19528	KVO 250 Circ duct fan**	1 ~	1501	51,9	301	51,9	624

9.1.9. K...EC - ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

K...EC

- 230В, 50Гц
- устанавливаются в воздуховоды круглого сечения
- энергоэффективный двигатель
- плавное регулирование
- корпус из оцинкованной листовой стали
- высокий напор при низком энергопотреблении
- с электрич. перезапуском

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
16955	K 100 EC Circular duct fan	1 ~	321	49,8	82,6	2,9	296
16956	K 125 EC Circular duct fan	1 ~	482	45,9	83	2,8	306
77521	K 160 EC Sileo	1 ~	544	46,6	79,4	3,3	327
2581	K 200 EC Circular duct fan	1 ~	774	51,4	78,6	3,3	337
78585	K 250 EC Circular duct fan	1 ~	1033	45,6	120	3,9	434
2585	K 315L EC Circular duct fan	1 ~	1732	57,2	340	7,2	847
2584	K 315M EC Circular duct fan	1 ~	1415	49,7	166	6	653

9.1.10. KVKE ..EC - КРУГЛЫЕ КАНАЛЫ

KVKE ..EC

- 230В
- шумоизолированный вентилятор
- энергоэффективный двигатель
- плавное регулирование
- подходит для помещений с загрязненным воздухом
- высокий напор при низком энергопотреблении
- с электрич. перезапуском

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
77535	KVKE 125 EC Circular duct fan	1 ~	374	41,1	68,7	13,7	735
2571	KVKE 160 EC Circular duct fan	1 ~	544	38,7	67,8	17	796
2575	KVKE 200 EC Circular duct fan	1 ~	864	46,1	156	18,8	1010
2577	KVKE 250 EC Circular duct fan	1 ~	1156	49,1	265	28,1	1316
2578	KVKE 315 EC Circular duct fan	1 ~	1771	47,0	308	38,8	2241

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ

systemair

9.2.1. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ KDRE/KDRD (3 610 - 14 844 М³/ЧАС)

KDRE
KDRD

- Для компоновки приточных агрегатов и подачи воздуха по разветвленным сетям воздуховодов, т.к. вентиляторы KDRE/KDRD создают относительно высокое статическое давление и КПД.
- Корпус KDRE/KDRD изготовлен из стального оцинкованного листа и имеет присоединительные фланцы квадратного сечения.
- Вентиляторы KDRE/KDRD имеют двигатель с внешним ротором, оснащенный диагональной крыльчаткой.
- Монтаж осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
1314	KDRD 50 Square Duct Fan	3 ~	4838	54,4	462	27	1450
1316	KDRD 55 Square Duct Fan	3 ~	6732	55,4	789	38	1955
1318	KDRD 65 Square Duct Fan	3 ~	9803	53,1	1250	48,6	2162
6690	KDRD 70 Square Duct Fan	3 ~	14846	61,8	2489	64	3290
1311	KDRE 45 Square Duct Fan	1 ~	3611	45,4	325	22	950
1315	KDRE 55 Square Duct Fan	1 ~	6997	51	861	40	1980
19548	KDRE 65 Square Duct Fan**	1 ~	11045	61	1501	54	2190

9.2.2. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ KE/KT (925 - 8 900 М³/ЧАС)

KE/KT

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции с воздуховодами прямоугольного сечения, когда пространство для монтажа ограничено.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- KE/KT оснащены двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками.
- Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
1516	KT 100-50-6 Rectangular fan	3 ~	9814	62,1	4450	80	2380
1514	KT 100-50-8 Rectangular fan	3 ~	8266	58,3	2287	79	2490
1482	KT 40-20-4 Rectangular fan	3 ~	1325	52	289	12,5	494
1487	KT 50-25-4 Rectangular fan	3 ~	1958	54,8	565	17,4	612
1485	KT 50-25-6 Rectangular fan	3 ~	1372	43,7	220	16,5	606
1489	KT 50-30-4 Rectangular fan	3 ~	2592	56,8	935	21,1	724
1494	KT 60-30-4 Rectangular fan	3 ~	3431	58,4	1362	30,6	1000
1493	KT 60-30-6 Rectangular fan	3 ~	2153	47,9	418	24,3	770
1499	KT 60-35-4 Rectangular fan	3 ~	4745	60,7	2478	37,2	1214
1497	KT 60-35-6 Rectangular fan	3 ~	3870	52,5	935	31,2	1010
1506	KT 70-40-4 Rectangular fan	3 ~	6635	66,4	4186	54,1	1763
1504	KT 70-40-6 Rectangular fan	3 ~	5270	56,8	1628	43,7	1198
1502	KT 70-40-8 Rectangular fan	3 ~	4604	50,8	951	42,4	1230
1513	KT 80-50-4 Rectangular fan	3 ~	7744	67,4	5639	70,4	2350
1511	KT 80-50-6 Rectangular fan	3 ~	7783	59,4	2799	65,8	1999
1509	KT 80-50-8 Rectangular fan	3 ~	5458	59	1167	57	1880

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ

systemair

9.2.3. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ СЕРИИ MUB (2 370 - 20 000 М³/ЧАС)

MUB

- Приточно-вытяжные системы вентиляции в помещениях различного назначения, особенно в реконструируемых помещениях.
- Корпус MUB состоит из алюминиевого каркаса с пластиковыми уголками, усиленными стекловолокном, и съемных панелей с двойными стенками из оцинкованной листовой стали.
- Используются электродвигатели с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, выполненными из полиамида.
- Съемные панели корпуса обеспечивают большой выбор вариантов монтажа.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
37728	MUB 025 355DV Sileo Multibox	3 ~	2894/2495	44	274	30	1170
37769	MUB 025 355E4 Sileo Multibox	1 ~	2891/2426	44	283	29	1130
37888	MUB 042 400DV Sileo Multibox	3 ~	4298/3938	47	507	47,5	1370
37908	MUB 042 450E4 Sileo Multibox	1 ~	5886/5238	52	737	52,5	1560
38007	MUB 042 499DV-A2** Multibox						1600
38090	MUB 042 499E4-A2** Multibox	1 ~	3794/3899	48	1031	58,5	1920
33542	MUB 042 500D4-A2 IE2 Multibox	3 ~	7787/7085	55	1356	64	1690
33543	MUB 062 560D4-A2 IE2	3 ~	11707/10796	56	2437	92	2040
33544	MUB 062 560D6-A2 IE2	3 ~	7841/7891	47	770	85	1990
33545	MUB 062 630D4-A2 IE2 Multibox	3 ~	15070/14004	68	4411	104	2250
33546	MUB 062 630D6-A2 IE2 Multibox	3 ~	9965/9936	53	1407	95	2350
33549	MUB 100 630D4-L IE2 Multibox	3 ~	20336/18256	74	5285	177	3650
33548	MUB 100 710D6-A2 IE2 Multibox	3 ~	16114/14789	59	2444	148	3175
37886	MUB 042 400E4 Sileo Multibox	1 ~	4183/3892	47	463	47,5	1335
37885	MUB 042 450DV Sileo Multibox	3 ~	5933/5332	50	719	52,5	1440

9.2.4. КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ MUB-T

MUB-T

- Температура транспортируемой среды до 120°C
- Многофункциональность: например, подходит для кухонных вытяжек
- Модульная конструкция
- Встроенный вводной выключатель в стандартной комплектации
- Низкий уровень шума
- Не требует обслуживания и надежен в работе
- Высокоэффективный двигатель
- Электродвигатель вынесен из потока перемещаемого воздуха
- Все вентиляторы MUB/T оснащены алюминиевыми крыльчатками с загнутыми назад лопатками и электродвигателями стандарта IEC, вынесенными из потока перемещаемого воздуха. Все трехфазные 400В двигатели мощностью от 0,75 кВт и выше соответствуют классу эффективности IE2. Вентиляторы MUB/T подходят для непрерывной работы и транспортировки сред с температурой до 120°C. Защита электродвигателя осуществляется с помощью термисторов или термоконтактов, к которым подсоединяются внешние устройства защиты двигателя от перегрева.
- Корпус выполнен из алюминиевого профиля с пластиковыми угловыми элементами, армированными стекловолокном. Панели с двойными стенками изготовлены из оцинкованной листовой стали и теплоизолированы слоем минеральной ваты толщиной 20 мм. Панели съемные, поэтому вентиляторы гибки в эксплуатации и подойдут для любой системы вентиляции. Снабжены быстрозапираемой сервисной дверкой. Панель основания вентилятора MUB выполняет роль поддона для сбора смазки и оснащена сливной пробкой. Вводной выключатель смонтирован на корпусе. Переставив местами съемные панели, можно легко изменить направление выбрасываемого воздуха. Это обеспечивает гибкость схемы монтажа.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
34784	MUB/T 025 355DV	400 / 3	2894	45	280	1,3	1925
34783	MUB/T 025 355E4	230 / 1	2747	46	315	1,47	1950
33655	MUB/T 042 400DV	400 / 3	4082	47	528	1,4	2147
33656	MUB/T 042 400E4	230 / 1	3992	51	456	2,1	2352
33657	MUB/T 042 450D4 IE2	400 / 3	6188	49	924	1,78	2322
33658	MUB/T 042 450E4	230 / 1	6037	50	1014	5,3	2424
33622	MUB/T 042 500D4 IE2	400 / 3	8042	53	1373	2,87	2403
33659	MUB/T 062 560D4 IE2	400 / 3	11704	55	2415	4,2	2891
33660	MUB/T 062 630D4 IE2	400 / 3	14843	67	4498	8,12	3093

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ И КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ

systemair

9.2.5. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ RS (490 - 12100 М³/ЧАС)

RS

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции с воздуховодами прямоугольного сечения, когда пространство для монтажа ограничено и по условиям эксплуатации требуется частая очистка рабочего колеса.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- RS оснащены двигателями с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
- Монтаж осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
77284	RS 30-15 Sileo	1 ~	486	48,3	59,9	6,2	322
77285	RS 40-20 Sileo	1 ~	857	52,1	106	10,7	397
19531	RS 50-25 Sileo	1 ~	1534	46,3	129	15,3	644
19554	RS 60-35 L1 A-wheel**	1 ~	4039	58,2	626	33,5	1302
39631	RS 60-35 Sileo	3 ~	4345	60,9	667	33,8	1292
1796	RS 60-35 M3 A-wheel rec. fan	3 ~	3506	57,9	399	29	1140
1798	RS 70-40 L3 A-wheel rec. fan +	3 ~	5008	60,8	704	37,8	1434
19555	RS 70-40L1 A-wheel**	1 ~	5713	59,5	623	39,6	1444
39635	RS 100-50 L3 V-wheel rec.fan						2617

9.2.6. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ RSI (3 314 - 13 620 М³/ЧАС)

RSI

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции с высокими требованиями к уровню шума, когда пространство для монтажа ограничено и по условиям эксплуатации требуется частая очистка рабочего колеса.
- Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- RSI оснащены двигателями с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.
- Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
19558	RSI 60-35 L1 A-wheel**	1 ~	4039	52,2	626	62,6	1796
39637	RSI 60-35 L3A-w Ins. rec. fan+	3 ~	4345	57,1	667	62,4	1856
39636	RSI 60-35 M1A-w Ins. rec. fan+	1 ~	3388	49,6	401	59,4	1628
1789	RSI 60-35 M3 A-w Ins. rec. fan	3 ~	3506	47,8	399	57,8	1696
1791	RSI 70-40 L3 A-w Ins.rec.fan +	3 ~	5008	50,5	704	78	2028
19559	RSI 70-40L1 A-wheel**	1 ~	5713	50,6	623	78,3	2001
17829	RSI 100-50 EC	3 ~	11783	63	2724	149	4987
17827	RSI 70-40 EC	1 ~	4810	53	605	72	2723
17828	RSI 80-50 EC	3 ~	9806	61,4	2144	115	4167
39639	RSI 80-50 M3 V-w Ins.rec.fan	3 ~	7038	53,1	886	104	2404

9.2.7. MUB-EC ДЛЯ КВАДРАТНЫХ КАНАЛОВ

MUB-EC

- 230В / 400В
- энергоэффективный двигатель с электронной системой защиты от перегрева
- изоляция 20 мм
- высокий напор при низком энергопотреблении

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
37194	MUB 025 315EC Multibox	1 ~	2293	47	168	27,1	1270
37195	MUB 025 355EC Multibox	1 ~	3182	53	389	30,4	1940
37196	MUB 042 400EC Multibox	1 ~	3881	50	380	50,7	2095
37209	MUB 042 450EC-K Multibox	1 ~	5080	57	599	52,5	2495
37197	MUB 042 450EC Multibox	3 ~	6336	61	1061	53,8	2610
37198	MUB 042 500EC Multibox	3 ~	6959	56	1054	55,7	2830
77500	MUB 062 560EC Multibox	3 ~	10789	57	1987	85,4	4430
775002	MUB 062 630EC Multibox	3 ~	12859	67	2479	91,3	4570
37400	MUB 100 630EC Multibox	3 ~	17856	68	2924	148	4960
37401	MUB 100 710EC Multibox	3 ~	26806	74	6434	176	7894

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

systemair

9.3.1. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ TFSR, TFSK (175 - 1405 М³/ЧАС)

TFSR
TFSK

- Вытяжные системы вентиляции небольших помещений, таких как коттеджи, одно- и многоквартирные дома, офисы, детские сады и т.д. Вентиляторы не требуют технического обслуживания и надежны в работе.
- Корпус вентиляторов изготовлен из листовой оцинкованной стали, покрашенный в три различные цвета - черный, коричневый и серебристый.
- Модели TFSR и TFSK оборудованы рабочим колесом, изготовленным из полиамида, с назад загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором. Двигатель с рабочим колесом закреплен на откидной крышке, что позволяет легко проводить осмотр и обслуживание. Для защиты от перегрева двигатель вентиляторов снабжен встроенной термозащитой.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
75084	TFSK 125 XL Red Sileo	1 ~	360	40,4/32,4	55,3	3,3	266
75080	TFSK 125 XL Black Sileo	1 ~	360	40,4/32,4	55,3	3,3	258
1367	TFSK 125 M Roof fan Red	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	233
75085	TFSK 125 XL Roof fan Grey	1 ~	382	32,9	53,9	2,5	275
1348	TFSK 160 Roof fan Black	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	257
1399	TFSK 160 Roof fan Grey	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	273
1371	TFSK 160 Roof fan Red	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	263
1349	TFSK 200 Roof fan Black	1 ~	749	40,2	108	4,2	298
1400	TFSK 200 Roof fan Grey	1 ~	749	40,2	108	4,2	364
1372	TFSK 200 Roof fan Red	1 ~	749	40,2	108	4,2	303
19534	TFSK315L Roof fan Black**	1 ~	1598	77	329	10,7	500
19532	TFSK315L Roof fan Grey**	1 ~	1598	53	329	10,0	511
1330	TFSR 125 M Roof fan Black	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	229
1377	TFSR 125 M Roof fan Grey	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	322
1354	TFSR 125 M Roof fan Red	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	233
1332	TFSR 125 XL Roof fan Black	1 ~	382	32,9	53,9	2,5	265
1379	TFSR 125 XL Roof fan Grey	1 ~	382	32,9	53,9	2,5	268
1333	TFSR 160 Roof fan Black	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	260
1383	TFSR 160 Roof fan Grey	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	263
1356	TFSR 160 Roof fan Red	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	263
1334	TFSR 200 Roof fan Black	1 ~	749	40,2	108	4,2	301
1361	TFSR 200 Roof fan Red	1 ~	749	40,2	108	4,2	303
27645	TFSR 315 Roof fan Grey Sileo	1 ~	1249	52/44/68	231	9,1	475
19539	TFSR 315L Roof fan Black**	1 ~	1598	53	329	9,1	514

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

systemair

9.3.2. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVS (400 - 16 500 М³/ЧАС)

DVS, DVS SILEO

- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (напри-мер, в морском климате).
- DVS обеспечивают надежную эксплуатацию в зданиях различного назначения (офисы, су-пермаркеты, склады и т.д.).
- Корпус DVS выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы серии DVS имеют вертикальный выброс воздуха.
- DVS оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
36289	DVS 190EZ Sileo Roof fan	1 ~	544	47/39	52,4	5	420
5732	DVS 225EV Roof fan	1 ~	511	41/33	48	5,5	569
36370	DVS 225EZ Sileo roof fan	1 ~	835	42/34	110	5,2	440
5734	DVS 310ES Roof fan	1 ~	1328	37/29	70,9	11,9	765
5733	DVS 310EV Roof fan	1 ~	1462	44/36	114	12,3	775
5736	DVS 311ES Roof fan	1 ~	1609	38/30	86,5	12,2	745
36068	DVS 311EV Sileo	1 ~	1670	44/36	132	12,8	770
37726	DVS 355DV Sileo roof fan	3 ~	2790	45/37	279	23,1	1000
37767	DVS 355E4 Sileo roof fan	1 ~	2851	45/37	280	19,5	1000
36099	DVS 400DS Sileo	3 ~	2488	33/25	123	24,4	1147
36109	DVS 400DV Sileo	3 ~	4165	46/38	491	26,9	1108
36100	DVS 400E4 Sileo	1 ~	3992	46/38	466	27	1108
36102	DVS 450DV Sileo	3 ~	5418	49/41	683	36,1	1353
36143	DVS 499DV Sileo**	3 ~	6534	50/42	907	42	1506
36107	DVS 560DS Sileo	3 ~	7571	43/35	692	64,6	2068
37780	DVS 560DV Sileo roof fan	3 ~	11214	51/43	2028	69	2411
36202	DVS 710DS Roof fan	3 ~	14526	58/50	2040	112	3793
37735	DVS 450E4 Sileo roof fan	1 ~	5458	47/39	732	40	1462
37771	DVS 500DS Sileo roof fan	3 ~	4424	40/32	317	40	1585
37777	DVS 500DV Sileo roof fan	3 ~	8050	51/43	1596	48	1932
37774	DVS 500E6 Sileo roof fan	1 ~	4684	38/30	414	40	1621
37783	DVS 630DS Sileo roof fan	3 ~	9202	44/36	837	70	2738
37786	DVS 630DV Sileo roof fan	3 ~	13356	62/54	2507	73,5	3479

9.3.3. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DHS, DHS SILEO (400 - 16 500 М³/ЧАС)

DHS, DHS SILEO

- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате).
- DHS - экономичное решение для промышленных зданий с загрязненным вытяжным воздухом.
- Корпус DHS выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы серии DHS имеют горизонтальный выброс воздуха.
- DHS оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
36290	DHS 190EZ Sileo roof fan	1 ~	551	47/39	60,5	5,2	430
5714	DHS 225EV roof fan	1 ~	511	41/33	48	6,5	563
36369	DHS 225EZ Sileo roof fan	1 ~	850	48/40	114	5,7	450
5704	DHS 310ES roof fan	1 ~	1330	39/31	70	11,1	780
5703	DHS 310EV roof fan	1 ~	1462	46/38	114	11,1	790
5715	DHS 311ES roof fan	1 ~	1580	40/32	100	11,3	738
36064	DHS 311EV Sileo	1 ~	1739	46/38	134	11,9	770
37725	DHS 355DV Sileo roof fan	3 ~	2909	45/37	280	20,5	1036
36121	DHS 400DS Sileo	3 ~	2617	33/25	129	22	1170
36122	DHS 400DV Sileo	3 ~	4334	46/48	506	24,2	1130
36123	DHS 400E4 Sileo	1 ~	4273	49/41	475	24,4	1130
36125	DHS 450DV Sileo	3 ~	5821	50/42	696	31,7	1390
36141	DHS 499DV Sileo**	3 ~	7002	52/44	897	32	1540
36130	DHS 560DS Sileo	3 ~	8039	45/37	697	57,5	2110
37779	DHS 560DV Sileo roof fan	3 ~	11754	53/45	1518	63	2460
36204	DHS 710DS roof fan	3 ~	14764	60/52	2096	100	3790
37733	DHS 450E4 Sileo roof fan	1 ~	5832	48/40	740	32	1491
37734	DHS 450E6 Sileo roof fan	1 ~	3949	41/33	233	28	1449
37770	DHS 500DS Sileo roof fan	3 ~	4889	40/32	315	30	1617
37776	DHS 500DV Sileo roof fan	3 ~	8892	52/44	1614	30	1932
37773	DHS 500E6 Sileo roof fan	1 ~	4021	40/32	408	30	1704
37782	DHS 630DS Sileo roof fan	3 ~	9900	46/38	867	65	2654

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

systemair

9.3.4. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVSI, DVSI SILEO (400 - 16 500 М³/ЧАС)

DVSI, DVSI SILEO

- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате).
- DVSI рекомендованы для применения в жилом фонде с высокими требованиями к уровню шума.
- Корпус DVSI выполнен из алюминия. Вентиляторы серии DVSI имеют вертикальный выброс воздуха.
- DVSI оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
36291	DVSI 190EZ Sileo Roof fan	1 ~	544	41/33	52,4	6,9	680
30274	DVSI 225EV Roof fan	1 ~	511	35/29	48	8	810
36371	DVSI 225EZ Sileo roof fan	1 ~	835	41/33	110	7,3	680
2350	DVSI 310ES Roof fan	1 ~	1328	28/20	70,9	18,5	1260
2347	DVSI 310EV Roof fan	1 ~	1462	35/27	114	16,8	1290
2381	DVSI 311ES Roof fan	1 ~	1609	28/20	86,5	16,6	1210
36079	DVSI 311EV Sileo	1 ~	1670	35/27	132	17,1	1233
37727	DVSI 355DV Sileo roof fan	3 ~	2790	36/29	279	31,5	1590
37768	DVSI 355E4 Sileo roof fan	1 ~	2851	36/28	280	26	1520
36110	DVSI 400DS Sileo	3 ~	2488	28/20	123	41	1700
36111	DVSI 400DV Sileo	3 ~	4165	39/31	491	35,3	1660
36112	DVSI 400E4 Sileo	1 ~	3992	39/31	466	35	1600
36114	DVSI 450DV Sileo	3 ~	5418	41/33	683	41	1930
36144	DVSI 499DV Sileo**	3 ~	6242	47/39	886	58,5	2146
36119	DVSI 560DS Sileo	3 ~	7571	34/26	692	70	3090
37781	DVSI 560DV Sileo roof fan	3 ~	11214	42/34	2028	78	3490
36203	DVSI 710DS roof fan	3 ~	14526	49/41	2040	122	4741
37737	DVSI 450E4 Sileo roof fan	1 ~	5458	39/31	732	56	2048
37772	DVSI 500DS Sileo roof fan	3 ~	4424	34/26	317	56,5	2205
37778	DVSI 500DV Sileo roof fan	3 ~	8050	44/36	1596	62,5	2541
37775	DVSI 500E6 Sileo roof fan	1 ~	4684	33/25	414	56,5	2174
37784	DVSI 630DS Sileo roof fan	3 ~	9202	35/27	837	93	3092

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

systemair

9.3.5. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVN/DVNI (1980 - 31 500 М³/ЧАС)

DVN
DVNI

- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате) с высокотемпературным вытяжным воздухом (максимальная температура перемещаемого воздуха 120°C). DVNI рекомендуется использовать в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к уровню шума.
- Корпус выполнен из алюминия. Каркас изготовлен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Корпус DVNI изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм для снижения уровня шума.
- DVN оборудованы стандартными электродвигателями, вынесенными из потока перемещаемого воздуха, с алюминиевыми рабочими колесами с загнутыми назад лопатками и смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышного короба (FDS/SSD).

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
30285	DVN 355DS roof fan	3 ~	1940	41/32	215	24	1660
30278	DVN 355DV roof fan	3 ~	3020	50/42	327	26	1430
30301	DVN 355E4 roof fan	1 ~	3046	49/41	338	30,6	1510
2631	DVN 400DV roof fan	3 ~	3960	52/44	526	29,6	1400
2630	DVN 400E4 roof fan	1 ~	3600	52/44	440	30,8	1612
32184	DVN 450D4 IE2 roof fan	3 ~	5908	53/45	864	46,6	1833
32185	DVN 500D4 IE2 roof fan	3 ~	7837	56/48	1361	57,4	2010
9852	DVN 500DS roof fan	3 ~	5083	47/39	422	47	2070
32187	DVN 560D4 IE2 roof fan	3 ~	10786	64/56	2216	89	2620
32188	DVN 560D6 IE2 roof fan	3 ~	7340	49/41	766	81	2614
33554	DVN 630D4 IE2 roof fan	3 ~	14648	66/58	4535	101	2660
32189	DVN 630D6 IE2 roof fan	3 ~	9583	53/45	1337	91	2820
33555	DVN 710D6 IE2 roof fan	3 ~	14450	58/50	2386	119	3271
33669	DVN 710D6-L IE2 roof fan	3 ~	18029	62/54	3063	110	3590
34102	DVN 800D6 IE2 roof fan	3 ~	24012	64/55	4445	312	9190
9853	DVN 900D6 IE2 roof fan	3 ~	31518	70/62	7386	389	9590
30513	DVNI 355DS roof fan	3 ~	1940	31/23	215	34	2210
30313	DVNI 355DV roof fan insulated	3 ~	3020	40/32	327	36	1930
30446	DVNI 355E4 roof fan insulated	1 ~	3046	40/32	338	39,2	2020
3396	DVNI 400DV roof fan insulated	3 ~	3960	43/35	526	37	1950
3909	DVNI 400E4 roof fan insulated	1 ~	3600	43/35	440	38	2090
33462	DVNI 450D4 IE2 roof fan insula	3 ~	5908	44/36	864	52	2290
34448	DVNI 450E4 roof fan insulated	1 ~	5774	45/37	1027	53	2269
33463	DVNI 500D4 IE2 roof fan insula	3 ~	7837	47/39	1361	61	2490
9857	DVNI 500DS roof fan insulated	3 ~	5083	38/30	422	53	2620
33465	DVNI 560D4 IE2 roof fan insula	3 ~	10786	55/47	2216	95	3490
33466	DVNI 560D6 IE2 roof fan insula	3 ~	7340	44/36	766	87	3395
33468	DVNI 630D4 IE2 roof fan insula	3 ~	14904	57/49	4535	109	3411
33467	DVNI 630D6 IE2 roof fan insula	3 ~	9583	44/36	1349	100	3700
33469	DVNI 710D6 IE2 roof fan insula	3 ~	14508	49/41	2386	128	4400
33670	DVNI 710D6-L IE2 roof fan insu	3 ~	18029	56/48	3063	132	4590
34103	DVNI 800D6 IE2 roof fan insula	3 ~	31500	56/47	4445	405	9950
9872	DVNI 900D6 IE2	3 ~	31518	61/53	7386	407	10950

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

systemair

9.3.6. TFSK EC / TFSR EC - КРЫШНЫЕ

TFSK EC
TFSR EC

- 230В
- EC-двигатель
- вытяжные крышные вентиляторы
- откидная крышка для удобства обслуживания
- высокий КПД
- низкое энергопотребление
- с автоматич. перезапуском

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
1223	TFSK 160 EC Roof fan Black	1 ~	580	43,3	81,5	4,7	477
1224	TFSK 200 EC Roof fan Black	1 ~	778	42,9	74,6	6,2	513
1226	TFSR 160 EC Roof fan Black	1 ~	580	43,3	81,5	4,3	477
1227	TFSR 200 EC Roof fan Black	1 ~	778	42,9	74,6	5,4	513

9.3.7. DVC - КРЫШНЫЕ

DVC

- 230В
- энергоэффективный двигатель
- двигатель с внешним ротором и встроен. устройством управления производительностью
- встроен. регулятор давления
- электрон. система защиты от перегрева

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
79349	DVC 190-P (1Ph/230V)	1 ~	709	58/51	87,8	5,7	1158
79245	DVC 190-S (1Ph/230V)	1 ~	709	58/51	87,8	5,3	735
79236	DVC 225-P (1Ph/230V)	1 ~	940	58/50,9	166	6,6	1550
37757	DVC 225-S (1Ph/230V)	1 ~	940	58/51	166	6,2	1170
79237	DVC 315-P (1Ph/230V)	1 ~	1966	47/39,1	173	13	1860
79247	DVC 315-S (1Ph/230V)	1 ~	1966	47/39	173	12,3	1320
30635	DVC 355-P (1Ph/230V)	1 ~	3298	50/42,4	381	24,7	2620
37759	DVC 355-S (1Ph/230V)	1 ~	3298	50/42	381	22,6	1972
30682	DVC 400-P (1Ph/230V)	1 ~	3600	49/41	381	25,3	2750
37760	DVC 400-S (1Ph/230V)	1 ~	3600	49/41	381	23,6	2090
30683	DVC 450-P (3Ph/400V)	3 ~	6109	55,5/47,5	1052	36,2	3330
31327	DVC 450-PK (1Ph/230V)	1 ~	5130	53/45	614	36	3140
37761	DVC 450-S (3Ph/400V)	3 ~	6109	56/48	1052	35,4	2650
37762	DVC 450-SK (1Ph/230V)	1 ~	5130	53/45	614	33,8	2600
30679	DVC 500-P (3Ph/400V)	3 ~	6599	55/46,7	989	38,5	3480
37763	DVC 500-S (3Ph/400V)	3 ~	6599	55/47	989	37	2800
77522	DVC 630-P (3Ph/400V)	3 ~	12920	64/55,6	2444	80	5510
77503	DVC 630-S (3Ph/400V)	3 ~	12920	64/56	2444	80	4489

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ SYSTEMAIR

systemair

9.4.1. ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AW, AR (450 - 50 000 М³/ЧАС)

AW 200-400 AW-K 450

AW 450-500

AW 560-630

AW 710-1000

- Вентиляторы AW - для вытяжной вентиляции без сетей воздуховодов (складов, компрессорных и т.д.).
- Корпус вентиляторов изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо с лопатками аэродинамической формы – из алюминия, все части окрашены в черный цвет. Вентиляторы AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа.
- AW оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения.
- Вентиляторы AW предназначены для настенного монтажа.

AR 200-400 AR 450-K

AR 450-500

AR 560-630

AR 710-1000

- Вентиляторы AR - для систем подпора воздуха в системах противопожарной вентиляции.
- Корпус вентиляторов и рабочее колесо с серповидными лопатками изготовлены из оцинкованной стали и окрашены в черный цвет. Вентиляторы AR оснащены фланцами для крепления к воздуховоду.
- AR оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения.
- Вентиляторы AR предназначены для монтажа в воздуховоды.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
37403	AW 200E4 Sileo Axial fan	1 ~	425	46	17,9	2,9	260
37404	AW 250E2 Sileo Axial fan	1 ~	1786	66	171	4	312
37406	AW 300E4 Sileo Axial fan	1 ~	1800	56	90,4	4,9	354
37408	AW 315DV Sileo Axial fan	3 ~	2412	62	143	5,3	395
37407	AW 315E4 Sileo Axial fan	1 ~	2117	59	145	5,7	395
37410	AW 350DV Sileo Axial fan	3 ~	3301	64	220	8,8	437
37409	AW 350E4 Sileo Axial fan	1 ~	3305	62	216	6,8	432
34124	AW 400DV Sileo Axial fan	3 ~	3870	64	230	8,7	478
34125	AW 400E4 Sileo Axial fan	1 ~	3863	64	240	8,7	468
34126	AW 450DV Sileo Axial fan	3 ~	7195	67	540	14,6	749
37411	AW 450E4 Sileo Axial fan	1 ~	7301	67	607	16,2	749
34131	AW 500DV Sileo Axial fan	3 ~	9141	67	770	20,1	832
37412	AW 500E4 Sileo Axial fan	1 ~	8878	66	727	20	832
34134	AW 560DV Sileo Axial fan	3 ~	11339	74	1044	24	988
37413	AW 560E4 Sileo Axial fan	1 ~	11930	76	1157	31,7	1404
34138	AW 630DS Sileo Axial fan	3 ~	11215	64	630	24,1	1102
34141	AW 710DS Sileo Axial fan	3 ~	14596	66	1000	34,2	1966
34140	AW 710DV Sileo Axial fan	3 ~	22575	76	2600	35	2735
34142	AW 710E6 Sileo Axial fan	1 ~	13892	67	950	34	2018
37416	AW 800DS Sileo Axial fan	3 ~	22255	70	1648	53	2174
34157	AW 910DS Sileo Axial fan	3 ~	27583	72	1950	58,1	4035
34487	AR 1000DS Sileo Axial fan	3 ~	36468	72	2700	74	4919
36147	AR 1000DS-L Axial fan**	3 ~	48474	87	5597	98	8216
37374	AR 200E2 Sileo Axial fan+	1 ~	872	59	80	3,1	416
37375	AR 200E4 Sileo Axial fan	1 ~	425	46	15,9	3,9	400
37377	AR 250E4 Sileo Axial fan	1 ~	1015	52	44,5	4	437
34461	AR 300E2 Axial fan	1 ~	2848	64	260	6,2	572
37382	AR 350DV Sileo Axial fan	3 ~	3301	64	220	7,6	582
37383	AR 400E4 Sileo Axial fan	1 ~	3863	64	240	8,7	614
37386	AR 450DV Sileo Axial fan	3 ~	7159	67	540	15,4	1030
37385	AR 450E4 Sileo Axial fan	1 ~	7290	66	600	17	1040
37388	AR 500DV Sileo Axial fan	3 ~	9141	67	770	18,6	1134
37389	AR 560E4 Sileo Axial fan	1 ~	11930	76	1157	31,7	1674
37392	AR 630DV Sileo Axial fan	3 ~	15930	78	1950	34,2	2194
34484	AR 710DS Sileo Axial fan	3 ~	14596	66	1000	36,2	2631
34483	AR 710DV Sileo Axial fan	3 ~	22575	76	2600	38	3723
34482	AR 710E6 Sileo Axial fan	1 ~	13892	67	950	36,2	2631
37418	AR 800DS Sileo Axial fan	3 ~	22255	73	1648	49,3	2808
34486	AR 910DS Sileo Axial fan	3 ~	27583	72	1950	59	4649

1718v01

* - см. в электронной версии на сайте dttermo.ru

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

systemair

9.5.1. КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ KBT (830-4400М³/ЧАС)

KBT

- Вентиляторы KBT предназначены для вытяжной вентиляции с высокими температурами перемещаемой среды (до 120 °C), например, для кухонь ресторанов и др., для удаления газов при сварных работах, для вентиляции промышленных хлебопекарных печей и т.д.
- Корпус выполнен из двух листов оцинкованной листовой стали и изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм.
- Вентиляторы KBT оборудованы высоконадежными электродвигателями, соответствующими стандарту IEC, и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками из оцинкованной листовой стали.
- KBT устанавливаются на несущую раму с виброгасителями.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
77250	KBT 250D4 IE2 Thermo fan	3 ~	4309	44	1938	49	1804
77226	KBT 225E4 Thermo fan	1 ~	2549	38,2	976	40	1696

9.5.2. КУХОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ KBR (2200-7100М³/ЧАС)

KBR

- Вентиляторы KBR предназначены для вытяжной вентиляции с высокими температурами перемещаемой среды (до 120 °C), например, для кухонь ресторанов и др., для удаления газов при сварных работах, для вентиляции промышленных хлебопекарных печей и т.д.
- Корпус выполнен из двух листов оцинкованной листовой стали и изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм.
- Вентиляторы KBR оборудованы высоконадежными электродвигателями, соответствующими стандарту IEC, и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками из алюминия.
- KBR устанавливаются на несущую раму с виброгасителями,

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
31556	KBR 280D2 Thermo fan	3 ~	2966	44/36	730	54	2205
33559	KBR 315D2 IE2 Thermo fan	3 ~	4129	50/42	1225	63	2156
5833	KBR 315DV Thermo fan	3 ~	2200	36/28	244	53	2009
33749	KBR 315E4 Thermo fan	3 ~	2106	36/28	251	54	2147
33560	KBR 355D2 IE2 Thermo fan	3 ~	7513	53/45	3670	78	2611
33561	KBR 355D2/K IE2 Thermo fan	3 ~	5828	53/45	2126	77	2561
5835	KBR 355DV Thermo fan	3 ~	3816	41/33	514	64	2235
5977	KBR 355DV/K Thermo fan	3 ~	2952	41/33	323	64	2196
5980	KBR 355E4 Thermo fan	3 ~	3500	41/33	438	66	2401
5978	KBR 355E4/K Thermo fan	3 ~	2800	41/33	319	66	2343

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ SYSTEMAIR

systemair

9.6.1. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ DVV

DVV

- Модификации вентиляторов DVV (F400 и F600) предназначены для удаления дымовых газов при пожаре, модификация DVV (100°C) – для удаления высокотемпературного вытяжного воздуха, модификация DVV (40°C) – для общеобменной вентиляции.
- Корпус вентилятора имеет восьмиугольную форму и выполнен из алюминия, рама основания – из оцинкованной стали.
- DVV оборудованы электродвигателем, вынесенным из потока перемещаемого воздуха и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Электродвигатель вентилятора расположен в герметичном теплоизолированном отсеке, вне воздушного потока.
- Вентиляторы предназначены для крышного монтажа и устанавливаются над отапливаемыми помещениями.

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVV ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДУХА ДО 120°C

Арт. №	Модель	€/шт.
95379	DVV 1000D4-6-XM/120°C	11177
95384	DVV 1000D4-6-XP/120°C	12963
95375	DVV 1000D4-8-XM/120°C	11083
95380	DVV 1000D4-8-XP/120°C	14373
95383	DVV 1000D4-XP/120°C	11177
95374	DVV 1000D6-12-XL/120°C	9955
95346	DVV 1000D6-8-XL/120°C	9767
95377	DVV 1000D6-8-XM/120°C	8545
95376	DVV 1000D6-XM/120°C	7229
95347	DVV 1000D8-XL/120°C	7605
95381	DVV 1000D8-XP/120°C	7793
95414	DVV 560D4-6-XL/120°C	3600
95373	DVV 560D4-XL/120°C	3018
95434	DVV 560D4-XM/120°C	3189
95435	DVV 560D4-XS/120°C	2875
95319	DVV 630D4-6-XL/120°C	4409
95318	DVV 630D4-XL/120°C	3672
95321	DVV 630D4-XS/120°C	3375
95320	DVV 630D6-XL/120°C	3563
95324	DVV 800D4-6-XL/120°C	9015
95328	DVV 800D4-6-XS/120°	7041
95395	DVV 800D4-8-XL/120°C	8921
95322	DVV 800D4-XL/120°C	7417
95325	DVV 800D6-8-XL/120°C+REV	7792
95327	DVV 800D6-XS/120°C	4879

9.6.2. DVG-V/F 400 °C - КРЫШНЫЕ

DVG-V/F

- 400В
- крышный вентилятор дымоудаления
- предел огнестойкости 400°C / 2 часа
- продолжительная работа при темп-рах до 120°C
- предназначен для удаления дымовых газов при пожаре, а также для общеобменной и кухонной вентиляции

Арт. №	Модель	€/шт.
32307	DVG-V 315D4-8/F400	1970
32309	DVG-V 355D4-8/F400	1840
32313	DVG-V 400D4-8/F400	1900
32315	DVG-V 450D4-8/F400	2150
32319	DVG-V 500D4-8/F400	2530
32323	DVG-V 560D4-8/F400	3160
32333	DVG-V 630D4-8/F400	4100

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ *

systemair

9.7.1. ВЫТЯЖНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ AXCG *

AXCG

- Конструкция сходна с серией AXC.
- Два последовательно установленных вентилятора с вращением рабочих колес в одну и ту же сторону создают внешнее статическое давление до 3000 Па.
- При отключении или остановке вращения одного из вентиляторов расход воздуха составляет около 65 %.
- Возможно исполнение в изолированном корпусе.
- Сертификат соответствия РФ.

9.7.2. ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ AXCB/AXCGB *

AXCB
AXCGB

- Корпус вентилятора с одинарными или двойными стенками.
- Съемные панели корпуса изготовлены из оцинкованной стали
- Изоляционный слой 20 мм из минеральной ваты.
- Осевые вентиляторы установлены на виброизолирующих опорах. Предназначены для горизонтального монтажа.Вентиляторы оснащены фланцами для крепления на U-образном профиле внутри корпуса.
- Снижение уровня шума около 10 дБ.
- Сертификат соответствия РФ.

9.7.3. ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ ГАЗОВ ДО 200°C AXCBF

AXCBF

- Для удаления горячих газов до 200°C.
- Корпус из оцинкованной стали.
- Лопасти - из литого алюминия.
- Класс защиты двигателя IP55.
- Класс изоляции F.
- Терморезисторы PTC для подключения к внешнему устройству защиты.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³/час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	Размеры, мм	€/шт.
32456	AXCBF 250D2-32	3~	1775	-	300	30	535x(d)448	2331
32458	AXCBF 250D4-32	3~	1487	-	250	30	535x(d)448	2430
34146	AXCBF 315D2-30 IE2	3~						2468
32462	AXCBF 315D4-32	3~	1930	-	250	32	535x(d)452	2667
34147	AXCBF 400D2-22 IE2	3~						2961
32483	AXCBF 400D4-32	3~	3622	-	550	42	625x(d)585	2825
34148	AXCBF 500D2-20 IE2	3~						3864
34152	AXCBF 500D4-32 IE2	3~						3455
34155	AXCBF 630D4-26 IE2	3~						3969
34156	AXCBF 800D4-18 IE2	3~						5912

9.7.4. ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ AXC *

AXC

- Поставляется на заказ в соответствии с требуемыми характеристиками. По всем вопросам обращаться к вашему персональному менеджеру.
- Корпус из листовой стали, оцинкованной методом горячего погружения.
- Типоразмеры от 315 до 1250
- Расход воздуха составляет от 1000 до 145000 м³/ч.
- Двухскоростной электродвигатель, соответствующий стандарту IEC, степень защиты IP 55, сертификат ISO.
- Широкий выбор дополнительных принадлежностей.

* Поставляется на заказ в соответствии с требуемыми характеристиками. По всем вопросам обращаться к вашему персональному менеджеру.

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

systemair

9.8.1. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ EX (555-1165 М³/ЧАС)

EX

- Взрывозащищенные вентиляторы серии EX соответствуют требованиям ATEX и предназначены для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2, для удаления газообразных горючих и негорючих сред из этих зон, классы температур T1, T2 и T3.
- Корпус вентилятора отлит из силумина. Рабочее колесо изготовлено из алюминия.
- Вентиляторы EX оборудованы 1-но или 3-х фазными электродвигателями и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками.
- Вентиляторы серии EX устанавливаются в любом положении при помощи кронштейнов FKX.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	Размеры, мм	€/шт.
1557	EX 140-4C	1~	555	43	113	7.0	226x255x261	1030
1559	EX 140-2C	1~	1165	49	674	8.0	226x285x261	1092
1560	EX 140-4	3~	580	41	131	7.0	226x255x261	906
1562	EX 140-2	3~	1180	47	696	8.0	226x285x261	948
1558	EX 180-4C	1~	850	40	185	7.0	261x255x294	1071
1561	EX 180-4	3~	780	43	188	7.0	261x255x294	917

9.8.2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ AW-EX (2600-11500 М³/ЧАС)

AW-EX

- Вентиляторы AW-EX соответствуют требованиям ATEX и предназначены для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2, для удаления газообразных горючих и негорючих сред из этих зон, классы температур T1, T2 и T3.
- Корпус и рабочее колесо изготовлены из листовой стали. Вентиляторы оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа и окрашены в стандартный черный цвет.
- Вентиляторы AW-EX оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения.
- Вентиляторы серии AW-EX монтируются к стене.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	Размеры, мм	€/шт.
37436	AW 355D4-2-EX	3~	2600	61	140	2,8	85x(d)255	1500
37437	AW 420D4-2-EX	3~	4600	63	360	2,7	85x(d)255	1640
37438	AW 550D6-2-EX	3~	7400	60	370	3.9	95x(d)306	1840
37439	AW 650D6-2-EX	3~	11500	71	600	3.5	95x(d)306	2740

9.8.3. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ KTEX (1682-4950 М³/ЧАС)

KTEX

- Вентиляторы KTEX соответствуют требованиям ATEX и предназначены для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2, для удаления газообразных горючих и негорючих сред из этих зон, классы температур T1, T2 и T3.
- Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали; входной конус изготовлен из меди.
- Вентиляторы данной серии оборудованы электродвигателями с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми вперед лопатками.
- Вентиляторы серии KTEX устанавливаются в любом положении и легко подсоединяются к прямоугольным воздуховодам с помощью гибких соединений серии DS-EX.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
19402	KTEX 50-25-4 Rect.fan (ATEX)	3 ~	1534	56,5	490	17,6	1165
19404	KTEX 50-30-4 Rect.fan (ATEX)	3 ~	2376	58	900	22,8	1622
19406	KTEX 60-30-4 Rect.fan (ATEX)	3 ~	2952	58	1300	30,8	1706
19960	KTEX 60-35-4 Rect.fan (ATEX)	3 ~	3622	61,8	2100	42	2059
19961	KTEX 70-40-6 Rect.fan (ATEX)	3 ~	4950	54,8	1800	48,5	2423

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR

systemair

9.9.1. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ CE (398 - 543 М³/ЧАС)

CE

- Приточно-вытяжные системы вентиляции различного назначения.
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали. На входе и выходе вентилятора имеются фланцы с резиновым уплотнителем для соединения с воздуховодами.
- Модели CE 140 имеют крыльчатки с загнутыми вперед лопатками и двигатели с внешним ротором.
- Модели CE 140 могут устанавливаться в любом положении, не требуют техобслуживания и надежны в работе.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	Размеры, мм	€/шт.
1525	**CE 140 S - 125**	1~	398	42	105	2.9	258x178x285	**191**
1527	**CE 140 L - 125**	1~	504	44	153	3.7	258x178x285	**237**
1529	**CE 140 M - 160**	1~	438	41	124	3.4	258x178x285	**204**
1530	**CE 140 L - 160**	1~	543	42	153	3.7	258x178x285	**240**

9.9.2. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ CT (1410-9220 М³/ЧАС)

CT

- Приточно-вытяжные системы вентиляции общего назначения.
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Вентиляторы CE имеют крыльчатки с загнутыми вперед лопатками и двигатели с внешним ротором.
- Модели CE могут устанавливаться в любом положении, не требуют техобслуживания и надежны в работе.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	Размеры, мм	€/шт.
1583	**CT 225-4**	3~	1925	53	500	11.0	445x369x198	**674**
1581	**CT 225-6**	3~	1390	44.5	198	10.7	445x369x198	**674**
1574	**CT 250-4**	3~	2560	60	786	14.0	492x412x218	**765**
1586	**CT 280-4**	3~	3265	59	1330	22.0	547x455x233	**1061**
1587	**CT 315-4**	3~	4200	64	2460	29.0	615x517x254	**1254**
1589	**CT 355-4**	3~	6085	62	3615	45.0	689x574x278	**1815**

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

systemair

9.10.1. БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ BF/ CBF /IF (85-240 М³/ЧАС)

BF

- Вытяжные системы вентиляции ванных комнат, туалетов, подсобных помещений. Осевые вентиляторы BF предназначены для перемещения воздуха на небольшие расстояния и подключения к воздуховодам не более 2-х метров длиной.
- Модели BF – это вытяжные вентиляторы, изготовленные из пластика ABS.
- Вытяжной вентилятор рекомендуется устанавливать на стене как можно выше или на потолке.

CBF

- Вытяжные системы вентиляции ванных комнат, туалетов, подсобных помещений. Центробежные вентиляторы CBF предназначены для работы с более длинными сетями воздуховодов.
- Модели CBF – это вытяжные вентиляторы, изготовленные из пластика ABS.
- Вытяжной вентилятор рекомендуется устанавливать на стене как можно выше или на потолке.

IF



- Линейные осевые вентиляторы IF предназначены для вытяжки из ванных комнат, туалетов и душевых, часто используются совместно с вентиляторами BF для преодоления сопротивления разветвленной системы воздуховодов.
- Вентиляторы изготовлены из противоударного термопластика ABS.
- Вентиляторы IF оборудованы однофазными индукционными двигателями с предварительно смазанными подшипниками.
- Вытяжной вентилятор рекомендуется устанавливать на стене как можно выше или в соответствии с индивидуальными требованиями. Вентилятор может быть установлен в каналах воздуховодов.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	Размеры, мм	€/шт.
5950	BF 100S Bathroom fan	1~	85	45	20	0,7	163x163x33	32
5951	BF 120S Bathroom fan	1~	130	48	25	0,8	182x182x41	42
5952	BF 150S Bathroom fan	1~	230	48	25	1	203x203x54	53
5953	BF 100T Bathroom fan (Timer)	1~	85	45	20	0,7	163x163x33	42
5954	BF 120T Bathroom fan (Timer)	1~	130	48	25	0,8	182x182x41	53
5955	BF 150T Bathroom fan (Timer)	1~	230	48	25	1	203x203x54	63
5956	BF 100TH Bathroom fan	1~	85	45	20	0,7	163x163x33	74
5957	BF 120TH Bathroom fan	1~	130	48	25	0,8	182x182x41	84
5958	BF 150TH Bathroom fan	1~	230	48	25	1	203x203x54	105
7200	BF-W 100A Window fan	1~	69	45	15	1	163x163x120	42
7202	BF-W 120A Window fan	1~	83	48	14	1,2	182x182x124	53
7204	BF-W 150A Window fan	1~	231	54	31	1,5	203x203x128	68
7206	BF-W 230A Window fan	1~	446	53	42	3,1	286x286x150	173
7219	BF-W 300A Window fan	1~	691	55	71	5,2	362x632x174	257
5959	CBF 100LS Bathroom fan	1~	105	52	29	1,3	260x140x135	65
5960	CBF 100LT Bathroom fan	1~	105	52	29	1,3	260x140x135	86
5961	CBF 100LTH Bathroom fan	1~	105	52	29	1,3	260x140x135	128
5962	IF 100 Inlinefan	1~	85	41	20	-	(d)100x90	38
5963	IF 120 Inlinefan	1~	130	41	25	-	(d)118x99	43
5964	IF 150 Inlinefan	1~	230	40	25	-	(d)150x110	54

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ BF/CBF/IF

Арт. №	Модель		€/шт.
5927	BDS 100	Обратный клапан для вентиляторов BF и CBF	7
5928	BDS 120	Обратный клапан для вентиляторов BF и CBF	9
5929	BDS 150	Обратный клапан для вентиляторов BF и CBF	11
5965	BVK 100	Воздуховод и наружная решетка для вентиляторов BF и CBF	13
5966	BVK 120	Воздуховод и наружная решетка для вентиляторов BF и CBF	17
5967	BVK 150	Воздуховод и наружная решетка для вентиляторов BF и CBF	22

9.11.1. РЕГУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА

ИРИСОВЫЙ КЛАПАН SPI

Арт. №	Модель	€/шт.
7621	SPI-080 C	47
6750	SPI-100 C	48
6751	SPI-125 C	51
6752	SPI-150 C	52
6753	SPI-160 C	53
6754	SPI-200 C	60

Арт. №	Модель	€/шт.
6755	SPI-250 C	90
6756	SPI-300 C	125
6757	SPI-315 C	125
6758	SPI-400 C	272
7625	SPI-500 C	493
7626	SPI-630 C	603
6881	SPI-800 C	1420

ИРИСОВЫЙ КЛАПАН SPM

Арт. №	Модель	€/шт.
6257	SPM-160	107
6253	SPM-200	116
6254	SPM-250	157
6238	SPM-300	218
6255	SPM-315	210
6256	SPM-400	382

9.11.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RE

ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Арт. №	Модель	€/шт.
5000	RE 1,5 Speed control	134
5001	RE 3 Speed control	191
5002	RE 5 Speed control	206
5003	RE 7 Speed control	325

RTRE

ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ (С ЗАЩИТОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

Арт. №	Модель	€/шт.
5008	RTRE 1,5 Speed control	180
5009	RTRE 3 Speed control	230
5010	RTRE 5 Speed control	270
5011	RTRE 7 Speed control	351
6133	RTRE 12 Speed control	439

REU

ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, 2 РЕЖИМА СКОРОСТИ

Арт. №	Модель	€/шт.
5004	REU 1.5 Speed control	195
5005	REU 3 Speed control	316
5006	REU 5 Speed control	346
5007	REU 7 Speed control	451

RTRD

ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ (С ЗАЩИТОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

Арт. №	Модель	€/шт.
5941	RTRD 2 Speed Cont. Systemair	420
5942	RTRD 4 Speed cont. Systemair	590
32399	RTRD 5.2 Speed control IP54 **NEW!**	631
5943	RTRD 7 speed control Systemair	750
5944	RTRD 14 Speed cont. Systemair	1159

RTRDU

ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ (С ЗАЩИТОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ), 2 РЕЖИМА СКОРОСТИ

Арт. №	Модель	€/шт.
5945	RTRDU 2 Speed contr. Systemair	870
5946	RTRDU 4 Speed contr. Systemair	1019
5947	RTRDU 7 Speed contr. Systemair	1269

REE

ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

Арт. №	Модель	€/шт.
5314	REE 1 Speed control	62
5316	REE 2 Speed control	75
5317	REE 4 Speed control	141

9.11.3. КЛАПАНЫ

RSK
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Арт. №	Модель	€/шт.
5597	RSK-100	11
5598	RSK-125	12
5599	RSK-150	14
5601	RSK-160	15
5602	RSK-200	17
5603	RSK-250	24
5604	RSK-315	29
9972	RSK-355	62
9973	RSK-400	72
9768	RSK-450	99
73049	RSK-500	100
9769	RSK-560	116
9770	RSK-630	126

VKK
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Арт. №	Модель	€/шт.
1623	VKK-100	109
1624	VKK-125	111
1625	VKK-160	113
1626	VKK-200	161
1627	VKK-250	171
1628	VKK-315	196
1629	VKK-400	228

SRK
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН

Арт. №	Модель	€/шт.
7020	SRK 40-20	226
7021	SRK 50-25	239
7022	SRK 50-30	243
7023	SRK 60-30	260
7024	SRK 60-35	271
7025	SRK 70-40	296
7028	SRK 80-50	334
7029	SRK 100-50	347

VKV - VKV/F И VKVE - VKVE/F
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАСЛОНКА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДЛЯ DVV

Арт. №	Модель	€/шт.
3710	VKV/F 400 Autom. shutter DVV	270
3711	VKV/F 450 Autom. shutter DVV	300
3713	VKV/F 630 Autom. shutter DVV	370
31115	VKVE/F 630 Autom. shutter DVV	370

SRKG
ВОЗДУШНЫЙ ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН



Арт. №	Модель	€/шт.
4268	SRKG 025/418-418	185
4868	SRKG 042/588-588	229
4870	SRKG 062/718-718	290
4871	SRKG 100/918-918	395
4260	SRKG 016/588-276	175
4265	SRKG 030/718-276	190
4267	SRKG 035/918-276	225

VKS / VKS-EX / VKS V-EX / VKM
КЛАПАНЫ

Арт. №	Модель	€/шт.
9539	VKS 190/225 Back draft damper	60
9543	VKS 310/311 Back draft damper	94
9544	VKS 355-500 Back draft damper	107
9545	VKS 560/630 Back draft damper	190
9546	VKS 710 Back draft damper	261
9547	VKS 800/900 Back draft damper	462
9555	VKM 310/311 Back draft damper	429
9556	VKM 355-500 Back draft damper	445
9557	VKM 560/630 Back draft damper	541
9558	VKM 710 Back draft damper	698
9559	VKM 800/900 Back draft damper	918

BTG
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Арт. №	Модель	€/шт.
6502	BTG 300	76
5092	BTG 400	67
5093	BTG 540	82
5094	BTG 640	92
5095	BTG 740	113
5096	BTG 940	148

9.11.4. ФИЛЬТРЫ

FFR
КАССЕТА ФИЛЬТРА

Арт. №	Модель	€/шт.
1766	FFR 100 Filter cassette	104
1768	FFR 125 Filter cassette	105
1769	FFR 150 Filter cassette	114
1770	FFR 160 Filter cassette	108
1773	FFR 200 Filter cassette	124
1776	FFR 250 Filter cassette	153
1779	FFR 315 Filter cassette	169
1782	FFR 355 Filter cassette	215
1783	FFR 400 Filter cassette	225

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ FFR

Арт. №	Модель	€/шт.
5246	BFR 100-160 G3 Filter	29
5247	BFR 200 G3 Filter	30
5248	BFR 250 G3 Filter	36
5249	BFR 315 G3 Filter	43
5250	BFR 355-400 G3 Filter	57
5239	BFR 100-160 F5 Filter	32
5240	BFR 200 F5 Filter	33
5241	BFR 250 F5 Filter	39
5242	BFR 315 F5 Filter	48
5243	BFR 355-400 F5 Filter	60
5222	BFR 100-160 F7 Filter	91
5223	BFR 200 F7 Filter	93
5224	BFR 250 F7 Filter	96
5226	BFR 315 F7 Filter	118
5227	BFR 355-400 F7 Filter	135

FGR
КАССЕТА ФИЛЬТРА

Арт. №	Модель	€/шт.
1802	FGR 100 Filter cassette G3	65
1804	FGR 125 Filter cassette G3	66
1807	FGR 150 Filter cassette G3	75
1809	FGR 160 Filter cassette G3	71
1812	FGR 200 Filter cassette G3	82
1815	FGR 250 Filter cassette G3	94
1818	FGR 315 Filter cassette G3	115
1821	FGR 355 Filter cassette G3	138
1823	FGR 400 Filter cassette G3	148

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ FGR

Арт. №	Модель	€/шт.
5200	PFR 100-160 G3 Filter	8
5201	PFR 200 G3 Filter	9
5203	PFR 200-250 G3 Filter	9
5205	PFR 315 G3 Filter	11
5206	PFR 315 G4 Filter	11
5207	PFR 355/400 G3 Filter	12
5208	PFR 355 G4 Filter	13

FFS
КАССЕТА ФИЛЬТРА ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

Арт. №	Модель	€/шт.
5080	FFS 45 Filter Cassette Square	315
5081	FFS 50 Filter Cassette Square	340
5082	FFS 55 Filter Cassette Square	390
5083	FFS 65 Filter Cassette Square	435
5084	FFS 70 Filter cassette	490

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ FFS

Арт. №	Модель	€/шт.
5234	BFS 45 F5 Filter	53
5235	BFS 50 F5 Filter	74
5236	BFS 55 F5 Filter	80
5237	BFS 65 F5 Filter	117
5238	BFS 70 F5 Filter	134

FFK
КАССЕТА ФИЛЬТРА

Арт. №	Модель	€/шт.
1748	FFK 30-15 Filter cassette rect	130
1750	FFK 40-20 Filter cassette rect	149
1752	FFK 50-25 Filter cassette rect	169
1755	FFK 50-30 Filter cassette rect	171
1758	FFK 60-30 Filter cassette rect	181
1761	FFK 60-35 Filter cassette rect	196
1762	FFK 70-40 Filter cassette rect	224
30236	FFK 80-50 filter cassette	347
30237	FFK 100-50 filter cassette	377

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ FFK

Арт. №	Модель	€/шт.	Арт. №	Модель	€/шт.
5233	BFK 30-15 F5	34	5225	BFK 30-15 F7	105
5217	BFK 40-20 F5	39	5216	BFK 40-20 F7	110
5218	BFK 50-25 F5	50	5228	BFK 50-25 F7	140
5219	BFK 50-30 F5	66	5229	BFK 50-30 F7	140
5244	BFK 60-30 F5	75	5230	BFK 60-30 F7	145
5220	BFK 60-35 F5	83	5231	BFK 60-35 F7	150
5245	BFK 70-40 F5	112	5232	BFK 70-40 F7	165
30238	BFK 80-50 F5	147	30239	BFK 80-50 F7	175
30240	BFK 100-50 F5	178	30241	BFK 100-50 F7	225

9.11.5. КРЫШНЫЕ КОРОБА

FDS
КРЫШНЫЙ КОРОБ

Арт. №	Модель	€/шт.
9548	FDS 190/225 flat roof socket	225
9549	FDS 310/311 flat roof socket	266
30010	FDS 315 M/L TFSK flat roof socket	301
9550	FDS 355/400 flat roof socket	327
9551	FDS 450/500 flat roof socket	362
9552	FDS 560/630 flat roof socket	459
9553	FDS 710 flat roof socket	510
9554	FDS 800/900/DVN flat roof sock	1020

9.11.6. ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ И ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

CB
КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Арт. №	Модель	€/шт.
5288	CB 100-0,4 230V/1 Duct heater	146
5376	CB 100-0,6 230V/1 Duct heater	160
5289	CB 125-0,6 230V/1 Duct heater	177
5290	CB 125-1,2 230V/1 Duct heater	206
5377	CB 125-1,8 230V/1 Duct heater	255
5378	CB 150-1,2 230V/1 Duct heater	224
5379	CB 150-2,1 230V/1 Duct heater	242
5380	CB 150-2,7 230V/1 Duct heater	272
5381	CB 150-5,0 400V/2 Duct heater	371
5291	CB 160-1,2 230V/1 Duct heater	214
5292	CB 160-2,1 230V/1 Duct heater	232
5382	CB 160-2,7 230V/1 Duct heater	272
5383	CB 160-5,0 400V/2 Duct heater	371
5384	CB 200-2,1 230V/1 Duct heater	252
5294	CB 200/S1/3,0KW 400V/2Duct hea	294
5370	CB 200-3,0 230V/1 Duct heater	294
5371	CB 200-5,0 400V/2 Duct heater	361
5385	CB 250-3,0 230V/1 Duct heater	322
5372	CB 250-6,0 400V/2 Duct heater	386
5373	CB 250-9,0 400V/3 Duct heater	441
5386	CB 315-3,0 230V/1 Duct heater	336
5374	CB 315-6,0 400V/2 Duct heater	385
5375	CB 315-9,0 400V/3 Duct heater	441
5387	CB 315-12,0 400V/3 Duct heater	579
5388	CB 355-6,0 400V/2 Duct heater	472
5389	CB 355-9,0 400V/3 Duct heater	532
5390	CB 355-12,0 400V/3 Duct heater	602
5391	CB 400-6,0 400V/2 Duct heater	472
5392	CB 400-9,0 400V/3 Duct heater	532
5393	CB 400-12,0 400V/3 Duct heater	602

CBM
КАНАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ УСТРОЙСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ

Арт. №	Модель	€/шт.
5479	CBM 100-0,6 230V/1 Duct heater	377
5480	CBM 125-1,2 230V/1 Duct heater	436
5481	CBM 150-2,1 230V/1 Duct heater	464
5482	CBM 160-2,1 230V/1 Duct heater	464
7593	CBM 200-3,0 230V/1 Duct heater	554
5483	CBM 200-5,0 400V/2 Duct heater	701
7595	CBM 250-3,0 230V/1 Duct heater	573
9089	CBM 250-6,0 400V/2 Duct heater	704
9091	CBM 315-6,0 400V/2 Duct heater	710
5485	CBM 315-9,0 400V/3 Duct heater	1035
5486	CBM 355-9,0 400V/3 Duct heater	1050
5487	CBM 400-9,0 400V/3 Duct heater	1051

DXRE
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Арт. №	Модель	€/шт.
7951	DXRE 40-20-3-2,5	867
7952	DXRE 50-25-3-2,5	989
7953	DXRE 50-30-3-2,5	1091
7955	DXRE 60-30-3-2,5	1234
7956	DXRE 60-35-3-2,5	1305
7957	DXRE 70-40-3-2,5	1519
7958	DXRE 80-50-3-2,5	1826
7959	DXRE 100-50-3-2,5	2213

VBC
ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Арт. №	Модель	€/шт.
5456	VBC 100-2 Water heating batt	260
5457	VBC 125-2 Water heating batt	270
5458	VBC 160-2 Water heating batt	291
5459	VBC 200-2 Water heating batt	316
5460	VBC 250-2 Water heating batt	423
5461	VBC 315-2 Water heating batt	495
5462	VBC 400-2 Water heating batt	581
9837	VBC 500-2 Water heating batt	826
9838	VBC 100-3 Water heating batt	352
9839	VBC 125-3 Water heating batt	398
9840	VBC 160-3 Water heating batt	413
9841	VBC 200-3 Water heating batt	556
9843	VBC 250-3 Water heating batt	643
9844	VBC 315-3 Water heating batt	780
9845	VBC 400-3 Water heating batt	908

CWK
ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

Арт. №	Модель	€/шт.
30019	CWK 100-3-2,5 Duct cooler,circ	423
30021	CWK 125-3-2,5 Duct cooler,circ	485
30022	CWK 160-3-2,5 Duct cooler,circ	500
30023	CWK 200-3-2,5 Duct cooler,circ	673
30024	CWK 250-3-2,5 Duct cooler,circ	785
30025	CWK 315-3-2,5 Duct cooler,circ	949
30026	CWK 400-3-2,5 Duct cooler,circ	1061

VBF
ВОДЯНОЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ С ФИЛЬТРОМ EU5

Арт. №	Модель	€/шт.
1724	VBF 100 Water heating battery	332
1730	VBF 125 Water heating battery	346
1731	VBF 160 Water heating battery	366
1732	VBF 200 Water heating battery	387
1733	VBF 250 Water heating battery	509
1734	VBF 315 Water heating battery	611
1735	VBF 355 Water heating battery	612
1736	VBF 400 Water heating battery	672

9.11.7. РЕШЕТКИ

VK
ЖАЛЮЗИ

Арт. №	Модель	€/шт.
5636	VK-10 Louvre shutter	13
5638	VK-12 Louvre shutter	17
5605	VK-15 Louvre shutter	37
5639	VK-20 Louvre shutter	39
5640	VK-25 Louvre shutter	42
5641	VK-30 Louvre shutter	50
5642	VK-35 Louvre shutter	55
5643	VK-40 Louvre shutter	61
5645	VK-45 Louvre shutter	79
5646	VK-50 Louvre shutter	85
9951	VK-56 shutter self adj.	144
5651	VK-63 Louvre shutter	148
5653	VK-71 Louvre shutter	205
5654	VK-80 Louvre shutter	347
5656	VK-90 Louvre shutter	374
9964	VK-100 shutter self adj.	513

SG
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА



Арт. №	Модель	€/шт.
5606	SG 100 Protection guard	7
5607	SG 125 Protection guard	8
5555	SG 150 Protection guard	9
5608	SG 160 Protection guard	9
5609	SG 200 Protection guard	10
5610	SG 250 Protection guard	12
5611	SG 315 Protection guard	14
5612	SG 355 Protection guard	19
5613	SG 400 Protection guard	21
5614	SG 450 Protection guard	26
5615	SG 500 Protection guard	29

SG-AW
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА

Арт. №	Модель	€/шт.
3395	SG AW 710 Guard grill (GFC)	152
3397	SG AW 800 Guard grill (GFC)	226
301300	SG AW 910 Guard grill (GFC)	267
3398	SG AW 1000 Guard 6 Pole (GFC)	316

SG-AW-D
МОНТАЖНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ОСЕВЫХ РАДИАТОРОВ МОДЕЛЕЙ AW

Арт. №	Модель	€/шт.
30600	SG AW-D BGr 035, RAL 9005	78
30601	SG AW-D BGr 040, RAL 9005	84
30602	SG AW-D BGr 045/042, RAL 9005	88
30603	SG AW-D BGr 050, RAL 9005	94
30604	SG AW-D BGr 056, RAL 9005	116
30605	SG AW-D BGr 065, RAL 9005	146
30606	SG AW-D BGr 071, RAL 9005	155

IGC / IGK
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ РЕШЕТКИ

Арт. №	Модель	€/шт.
37357	IGC-LI-100	10
37358	IGC-LI-125	13
37359	IGC-LI-160	20
37360	IGC-LI-200	27
37361	IGC-LI-250	41
37362	IGC-LI-315	77
1630	IGK-100 Wall Grid	39
1631	IGK-125 Wall Grid	40
1632	IGK-160 Wall Grid	41
1633	IGK-200 Wall Grid	42

9.11.8. ГИБКИЕ ВСТАВКИ, ХОМУТЫ, КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

FK
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ХОМУТЫ

Арт. №	Модель	€/шт.
1607	FK 100 Fast clamp	9
1608	FK 125 Fast clamp	9
1609	FK 150 Fast clamp	10
1610	FK 160 Fast clamp	10
1611	FK 200 Fast clamp	11
1612	FK 250 Fast clamp	11
1606	FK 300 Fast clamp	17
1613	FK 315 Fast clamp	14
1614	FK 355 Fast clamp	17
1615	FK 400 Fast clamp	20
1616	FK 450 Fast clamp	22
1617	FK 500 Fast clamp	25

DSK
ГИБКИЕ КВАДРАТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВСТАВКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ KDRE/KDRD

Арт. №	Модель	€/шт.
5100	DSK 45	119
5102	DSK 50	92
5103	DSK 55	94
5104	DSK 65	101
5105	DSK 70	84

DE
КАПЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ

Арт. №	Модель	€/шт.
7005	DE 40x20	194
7035	DE 50x25	225
7042	DE 50x30	255
7050	DE 60x30	326
7066	DE 60x35	367
7086	DE 70x40	408
7070	DE 80x50	439
7003	DE 100x50	450

WSD
КОЖУХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Арт. №	Тип	€/шт.
2728	WSD/KBT-1 для KBT 160-200 и KBR 315/355 4-полюсный	53
2729	WSD/KBT-2 для KBT 225-280 и KBR 315/355 2-полюсный	64

DS/DS-EX
ГИБКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

Арт. №	Модель	€/шт.
1537	DS 30-15	34
1539	DS 40-20	40
1542	DS 50-25	50
1544	DS 50-30	48
1547	DS 60-30	55
1549	DS 60-35	56
1551	DS 70-40	66
1553	DS 80-50	74
1555	DS 100-50	83
13861	DS 60-40	49
19969	DS 60-50	53
14150	DS 70-30	57
14128	DS 80-35	75
13777	DS 80-40	69
14158	DS 100-35	61
4116	DS-EX 50-25	124
4117	DS-EX 50-30	128
4118	DS-EX 60-30	132
4119	DS-EX 60-35	132
4120	DS-EX 70-40	148

FGV
ГИБКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

Арт. №	Модель	€/шт.
4196	FGV 025/416-416	80
4605	FGV 042/586-586	93
4198	FGV 062/716-716	104
4606	FGV 062/715-356	101
4199	FGV 100/916-916	131

WBK
КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА

Арт. №	Модель	€/шт.
2720	WBK 225/280	151
2721	WBK 315/355	152

FKX
МОНТАЖНАЯ КОНСОЛЬ

Арт. №	Модель	€/шт.
1556	FKX 140	8,0
1556	FKX 180	8,0

FTG
ОТКИДНАЯ РАМА ДЛЯ МОНТАЖА С КРЫШНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Арт. №	Модель	€/шт.
30507	FTG 310/311	137
30508	FTG 355/400	167
30248	FTG 450-500	187
30509	FTG 560/630	273

MFA-AR
МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ AR

Арт. №	Модель	€/шт.
311283	MFA AXC/AM 315 mounting foot	21
311284	MFA AXC/AM 355 mounting foot	23
311285	MFA AXC/AM 400 mounting foot	27
311286	MFA AXC/AM 450 mounting foot	29
311287	MFA AXC/AM 500 mounting foot	35
311288	MFA AXC/AM 560 mounting foot	37
311289	MFA AXC/AM 630 mounting foot	45
311290	MFA AXC/AM 710 mounting foot	84
311291	MFA AXC/AM 800 mounting foot	86
311292	MFA AXC/AM 900 mounting foot	110
311293	MFA AXC/AM 1000 mounting foot	130
311294	MFA AXC/AM 1120 mounting foot	150
311295	MFA AXC/AM 1250 mounting foot	170
311770	MFA-AXC 1400 AM	540

TDA
ПЕРЕХОД ДЛЯ МОНТАЖА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ СО СТОРОНЫ ВСАСЫВАНИЯ

Арт. №	Модель	€/шт.
301392	TDA DV 310/311	62
309230	TDA DV 315 TFSK	67
301393	TDA DV 355/400	65
301394	TDA DV 450/500	72
304815	TDA DV 560/630	128