

3.3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА, ДАВЛЕНИЯ
**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА
ДАВЛЕНИЯ DA 516**


Монтаж на обратном трубопроводе.
Настраиваемый перепад давления.
Диапазон: 5-30, 10-60, 10-100, 60-150 кПа
(Импульсная трубка входит в комплект)

TA HYDRONICS
Производство ТА, Швеция

Арт. №	Размер	€/шт.
10-100 кПа		
52-795-020	15/20	405,53
52-795-025	25/32	572,09
52-795-040	40/50	1093,48
52-795-065	65	3171,82
52-795-080	80	3265,96
52-795-090	100	6640,54
52-795-091	150	6995,38

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА
ДАВЛЕНИЯ DAF 516**


Монтаж на подающем трубопроводе.
Настраиваемый перепад давления.
Диапазон: 5-30, 10-60, 10-100, 60-150 кПа
(Импульсная трубка входит в комплект)

TA HYDRONICS
Производство ТА, Швеция

Арт. №	Размер	€/шт.
10-100 кПа		
52-763-120	15/20	485,19
52-763-125	25/32	655,82
52-763-140	40/50	1215,92
52-763-165	65	3502,42
52-763-180	80	3612,31
52-763-190	100	6813,40
52-763-191	150	7164,36

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА
ДАВЛЕНИЯ С ОГРАНИЧИ-
ТЕЛЕМ РАСХОДА DAL 516**


Монтаж на обратном трубопроводе.
Настраиваемый перепад давления.
Диапазон: 5-30, 10-60, 10-100, 60-150 кПа.
(Импульсная трубка входит в комплект)

TA HYDRONICS
Производство ТА, Швеция

Арт. №	Размер	€/шт.
10-100 кПа		
52-760-220	15/20	456,22
52-760-225	25/32	666,45
52-760-240	40/50	1425,07
52-760-265	65	3789,55
52-760-280	80	3952,62

**РЕГУЛЯТОР РАСХОДА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПРИВОДА КТМ 512**


Стабилизация перепада давления на встро-
енном регулирующем клапане и регулирование
расхода.

С равнопроцентной характеристикой.
Максимальный перепад давления 16 бар.
Рабочая температура -10 °C до +140 °C

TA HYDRONICS
Производство ТА, Швеция

Арт. №	Размер	€/шт.
52-796-020	15/20	456,22
52-796-025	25/32	666,45
52-796-040	40/50	1425,07
52-791-865	65	3427,46
52-791-880	80	3716,95
52-791-890	100	6951,42
52-791-891	125	7573,30

**РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И
ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
DKH 512**


Рабочее давление PN 25.
Максимальный перепад давления 16 бар.
Рабочая температура -10 °C до +150 °C
Фиксированная настройка перепада
давления 15/40/60/100 кПа

Монтаж на обратном трубопроводе
Импульсная трубка входит в комплект.

TA HYDRONICS
Производство ТА, Швеция

Арт. №	Размер	€/шт.
52-757-320	15/20	460,84
52-757-325	25/32	648,12
52-757-340	40/50	1289,00
52-757-365	65	5335,15
52-757-380	80	5251,39

**ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН
PM 512**


Рабочее давление PN 25.
Максимальный перепад давления 16 бар.
Рабочая температура -10 °C до +100 °C.
Настройка давления 0-16 бар.

Пневматический задатчик входит в комплект.

TA HYDRONICS
Производство ТА, Швеция

Арт. №	Размер	€/шт.
52-766-120	15/20	658,98
52-766-125	25/32	854,34
52-766-140	40/50	1400,26
52-766-165	65	3243,63
52-766-180	80	3892,36
52-766-190	100	6391,55
52-766-191	125	6781,49