

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR


9.3.1. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ TFSR, TFSK (175 - 1405 М³/ЧАС)
TFSR
TFSK


- Вытяжные системы вентиляции небольших помещений, таких как коттеджи, одно- и многоквартирные дома, офисы, детские сады и т.д. Вентиляторы не требуют технического обслуживания и надежны в работе.
- Корпус вентиляторов изготовлен из листовой оцинкованной стали, покрашенный в три различных цвета - черный, коричневый и серебристый.
- Модели TFSR и TFSK оборудованы рабочим колесом, изготовленным из полиамида, с назад загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором. Двигатель с рабочим колесом закреплен на откидной крышке, что позволяет легко проводить осмотр и обслуживание. Для защиты от перегрева двигатель вентиляторов снабжен встроенной термозащитой.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³/час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
75084	TFSK 125 XL Red Sileo	1 ~	360	40,4/32,4	55,3	3,3	266
75080	TFSK 125 XL Black Sileo	1 ~	360	40,4/32,4	55,3	3,3	258
1367	TFSK 125 M Roof fan Red	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	233
75085	TFSK 125 XL Roof fan Grey	1 ~	382	32,9	53,9	2,5	275
1348	TFSK 160 Roof fan Black	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	257
1399	TFSK 160 Roof fan Grey	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	273
1371	TFSK 160 Roof fan Red	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	263
1349	TFSK 200 Roof fan Black	1 ~	749	40,2	108	4,2	298
1400	TFSK 200 Roof fan Grey	1 ~	749	40,2	108	4,2	364
1372	TFSK 200 Roof fan Red	1 ~	749	40,2	108	4,2	303
19534	TFSK315L Roof fan Black**	1 ~	1598	77	329	10,7	500
19532	TFSK315L Roof fan Grey**	1 ~	1598	53	329	10,0	511
1330	TFSR 125 M Roof fan Black	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	229
1377	TFSR 125 M Roof fan Grey	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	322
1354	TFSR 125 M Roof fan Red	1 ~	310	23,3	24,8	2,5	233
1332	TFSR 125 XL Roof fan Black	1 ~	382	32,9	53,9	2,5	265
1379	TFSR 125 XL Roof fan Grey	1 ~	382	32,9	53,9	2,5	268
1333	TFSR 160 Roof fan Black	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	260
1383	TFSR 160 Roof fan Grey	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	263
1356	TFSR 160 Roof fan Red	1 ~	436	35,6	58,3	3,3	263
1334	TFSR 200 Roof fan Black	1 ~	749	40,2	108	4,2	301
1361	TFSR 200 Roof fan Red	1 ~	749	40,2	108	4,2	303
27645	TFSR 315 Roof fan Grey Sileo	1 ~	1249	52/44/68	231	9,1	475
19539	TFSR 315L Roof fan Black**	1 ~	1598	53	329	9,1	514

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR
9.3.2. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVS (400 - 16 500 М³/ЧАС)
**DVS,
DVS
SILEO**


- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (напри-мер, в морском климате).
- DVS обеспечивают надежную эксплуатацию в зданиях различного назначения (офисы, супермаркеты, склады и т.д.).
- Корпус DVS выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы серии DVS имеют вертикальный выброс воздуха.
- DVS оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
36289	DVS 190EZ Sileo Roof fan	1 ~	544	47/39	52,4	5	420
5732	DVS 225EV Roof fan	1 ~	511	41/33	48	5,5	569
36370	DVS 225EZ Sileo roof fan	1 ~	835	42/34	110	5,2	440
5734	DVS 310ES Roof fan	1 ~	1328	37/29	70,9	11,9	765
5733	DVS 310EV Roof fan	1 ~	1462	44/36	114	12,3	775
5736	DVS 311ES Roof fan	1 ~	1609	38/30	86,5	12,2	745
36068	DVS 311EV Sileo	1 ~	1670	44/36	132	12,8	770
37726	DVS 355DV Sileo roof fan	3 ~	2790	45/37	279	23,1	1000
37767	DVS 355E4 Sileo roof fan	1 ~	2851	45/37	280	19,5	1000
36099	DVS 400DS Sileo	3 ~	2488	33/25	123	24,4	1147
36109	DVS 400DV Sileo	3 ~	4165	46/38	491	26,9	1108
36100	DVS 400E4 Sileo	1 ~	3992	46/38	466	27	1108
36102	DVS 450DV Sileo	3 ~	5418	49/41	683	36,1	1353
36143	DVS 499DV Sileo**	3 ~	6534	50/42	907	42	1506
36107	DVS 560DS Sileo	3 ~	7571	43/35	692	64,6	2068
37780	DVS 560DV Sileo roof fan	3 ~	11214	51/43	2028	69	2411
36202	DVS 710DS Roof fan	3 ~	14526	58/50	2040	112	3793
37735	DVS 450E4 Sileo roof fan	1 ~	5458	47/39	732	40	1462
37771	DVS 500DS Sileo roof fan	3 ~	4424	40/32	317	40	1585
37777	DVS 500DV Sileo roof fan	3 ~	8050	51/43	1596	48	1932
37774	DVS 500E6 Sileo roof fan	1 ~	4684	38/30	414	40	1621
37783	DVS 630DS Sileo roof fan	3 ~	9202	44/36	837	70	2738
37786	DVS 630DV Sileo roof fan	3 ~	13356	62/54	2507	73,5	3479

9.3.3. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DHS, DHS SILEO (400 - 16 500 М³/ЧАС)
**DHS,
DHS
SILEO**


- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате).
- DHS - экономичное решение для промышленных зданий с загрязненным вытяжным воздухом.
- Корпус DHS выполнен из алюминия. Рама изготовлена из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Вентиляторы серии DHS имеют горизонтальный выброс воздуха.
- DHS оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
36290	DHS 190EZ Sileo roof fan	1 ~	551	47/39	60,5	5,2	430
5714	DHS 225EV roof fan	1 ~	511	41/33	48	6,5	563
36369	DHS 225EZ Sileo roof fan	1 ~	850	48/40	114	5,7	450
5704	DHS 310ES roof fan	1 ~	1330	39/31	70	11,1	780
5703	DHS 310EV roof fan	1 ~	1462	46/38	114	11,1	790
5715	DHS 311ES roof fan	1 ~	1580	40/32	100	11,3	738
36064	DHS 311EV Sileo	1 ~	1739	46/38	134	11,9	770
37725	DHS 355DV Sileo roof fan	3 ~	2909	45/37	280	20,5	1036
36121	DHS 400DS Sileo	3 ~	2617	33/25	129	22	1170
36122	DHS 400DV Sileo	3 ~	4334	46/48	506	24,2	1130
36123	DHS 400E4 Sileo	1 ~	4273	49/41	475	24,4	1130
36125	DHS 450DV Sileo	3 ~	5821	50/42	696	31,7	1390
36141	DHS 499DV Sileo**	3 ~	7002	52/44	897	32	1540
36130	DHS 560DS Sileo	3 ~	8039	45/37	697	57,5	2110
37779	DHS 560DV Sileo roof fan	3 ~	11754	53/45	1518	63	2460
36204	DHS 710DS roof fan	3 ~	14764	60/52	2096	100	3790
37733	DHS 450E4 Sileo roof fan	1 ~	5832	48/40	740	32	1491
37734	DHS 450E6 Sileo roof fan	1 ~	3949	41/33	233	28	1449
37770	DHS 500DS Sileo roof fan	3 ~	4889	40/32	315	30	1617
37776	DHS 500DV Sileo roof fan	3 ~	8692	52/44	1614	30	1932
37773	DHS 500E6 Sileo roof fan	1 ~	4021	40/32	408	30	1704
37782	DHS 630DS Sileo roof fan	3 ~	9900	46/38	867	65	2654

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR



9.3.4. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVSI, DVSI SILEO (400 - 16 500 М³/ЧАС)

**DVSI,
DVSI
SILEO**


- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате).
- DVSI рекомендованы для применения в жилом фонде с высокими требованиями к уровню шума.
- Корпус DVSI выполнен из алюминия. Вентиляторы серии DVSI имеют вертикальный выброс воздуха.
- DVSI оборудованы электродвигателем с внешним ротором с рабочим колесом с загнутыми назад лопатками, которые смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы монтируются на крышный короб типа FDS, SSD.

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
36291	DVSI 190EZ Sileo Roof fan	1 ~	544	41/33	52,4	6,9	680
30274	DVSI 225EV Roof fan	1 ~	511	35/29	48	8	810
36371	DVSI 225EZ Sileo roof fan	1 ~	835	41/33	110	7,3	680
2350	DVSI 310ES Roof fan	1 ~	1328	28/20	70,9	18,5	1260
2347	DVSI 310EV Roof fan	1 ~	1462	35/27	114	16,8	1290
2381	DVSI 311ES Roof fan	1 ~	1609	28/20	86,5	16,6	1210
36079	DVSI 311EV Sileo	1 ~	1670	35/27	132	17,1	1233
37727	DVSI 355DV Sileo roof fan	3 ~	2790	36/29	279	31,5	1590
37768	DVSI 355E4 Sileo roof fan	1 ~	2851	36/28	280	26	1520
36110	DVSI 400DS Sileo	3 ~	2488	28/20	123	41	1700
36111	DVSI 400DV Sileo	3 ~	4165	39/31	491	35,3	1660
36112	DVSI 400E4 Sileo	1 ~	3992	39/31	466	35	1600
36114	DVSI 450DV Sileo	3 ~	5418	41/33	683	41	1930
36144	DVSI 499DV Sileo**	3 ~	6242	47/39	886	58,5	2146
36119	DVSI 560DS Sileo	3 ~	7571	34/26	692	70	3090
37781	DVSI 560DV Sileo roof fan	3 ~	11214	42/34	2028	78	3490
36203	DVSI 710DS roof fan	3 ~	14526	49/41	2040	122	4741
37737	DVSI 450E4 Sileo roof fan	1 ~	5458	39/31	732	56	2048
37772	DVSI 500DS Sileo roof fan	3 ~	4424	34/26	317	56,5	2205
37778	DVSI 500DV Sileo roof fan	3 ~	8050	44/36	1596	62,5	2541
37775	DVSI 500E6 Sileo roof fan	1 ~	4684	33/25	414	56,5	2174
37784	DVSI 630DS Sileo roof fan	3 ~	9202	35/27	837	93	3092

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR



9.3.5. КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DVN/DVNI (1980 - 31 500 М³/ЧАС)

DVN
DVNI



- Вытяжные системы вентиляции в климатических зонах с агрессивной окружающей средой (например, в морском климате) с высокотемпературным вытяжным воздухом (максимальная температура перемещаемого воздуха 120°С). DVNI рекомендуется использовать в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к уровню шума.
- Корпус выполнен из алюминия. Каркас изготовлен из оцинкованной стали с защитным порошковым покрытием. Корпус DVNI изолирован слоем минеральной ваты толщиной 50 мм для снижения уровня шума.
- DVN оборудованы стандартными электродвигателями, вынесенными из потока перемещаемого воздуха, с алюминиевыми рабочими колесами с загнутыми назад лопатками и смонтированы на высокоэффективных виброизоляторах.
- Вентиляторы устанавливаются на кровле при помощи крышного короба (FDS/SSD).

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м ³ /час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
30285	DVN 355DS roof fan	3 ~	1940	41/32	215	24	1660
30278	DVN 355DV roof fan	3 ~	3020	50/42	327	26	1430
30301	DVN 355E4 roof fan	1 ~	3046	49/41	338	30,6	1510
2631	DVN 400DV roof fan	3 ~	3960	52/44	526	29,6	1400
2630	DVN 400E4 roof fan	1 ~	3600	52/44	440	30,8	1612
32184	DVN 450D4 IE2 roof fan	3 ~	5908	53/45	864	46,6	1833
32185	DVN 500D4 IE2 roof fan	3 ~	7837	56/48	1361	57,4	2010
9852	DVN 500DS roof fan	3 ~	5083	47/39	422	47	2070
32187	DVN 560D4 IE2 roof fan	3 ~	10786	64/56	2216	89	2620
32188	DVN 560D6 IE2 roof fan	3 ~	7340	49/41	766	81	2614
33554	DVN 630D4 IE2 roof fan	3 ~	14648	66/58	4535	101	2660
32189	DVN 630D6 IE2 roof fan	3 ~	9583	53/45	1337	91	2820
33555	DVN 710D6 IE2 roof fan	3 ~	14450	58/50	2386	119	3271
33669	DVN 710D6-L IE2 roof fan	3 ~	18029	62/54	3063	110	3590
34102	DVN 800D6 IE2 roof fan	3 ~	24012	64/55	4445	312	9190
9853	DVN 900D6 IE2 roof fan	3 ~	31518	70/62	7386	389	9590
30513	DVNI 355DS roof fan	3 ~	1940	31/23	215	34	2210
30313	DVNI 355DV roof fan insulated	3 ~	3020	40/32	327	36	1930
30446	DVNI 355E4 roof fan insulated	1 ~	3046	40/32	338	39,2	2020
3396	DVNI 400DV roof fan insulated	3 ~	3960	43/35	526	37	1950
3909	DVNI 400E4 roof fan insulated	1 ~	3600	43/35	440	38	2090
33462	DVNI 450D4 IE2 roof fan insula	3 ~	5908	44/36	864	52	2290
34448	DVNI 450E4 roof fan insulated	1 ~	5774	45/37	1027	53	2269
33463	DVNI 500D4 IE2 roof fan insula	3 ~	7837	47/39	1361	61	2490
9857	DVNI 500DS roof fan insulated	3 ~	5083	38/30	422	53	2620
33465	DVNI 560D4 IE2 roof fan insula	3 ~	10786	55/47	2216	95	3490
33466	DVNI 560D6 IE2 roof fan insula	3 ~	7340	44/36	766	87	3395
33468	DVNI 630D4 IE2 roof fan insula	3 ~	14904	57/49	4535	109	3411
33467	DVNI 630D6 IE2 roof fan insula	3 ~	9583	44/36	1349	100	3700
33469	DVNI 710D6 IE2 roof fan insula	3 ~	14508	49/41	2386	128	4400
33670	DVNI 710D6-L IE2 roof fan insu	3 ~	18029	56/48	3063	132	4590
34103	DVNI 800D6 IE2 roof fan insula	3 ~	31500	56/47	4445	405	9950
9872	DVNI 900D6 IE2	3 ~	31518	61/53	7386	407	10950

9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR


9.3.6. TFSK EC / TFSR EC - КРЫШНЫЕ
TFSK EC
TFSR EC


- 230В
- ЕС-двигатель
- вытяжные крышные вентиляторы
- откидная крышка для удобства обслуживания
- высокий КПД
- низкое энергопотребление
- с автоматич. перезапуском

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ / час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
1223	TFSK 160 EC Roof fan Black	1 ~	580	43,3	81,5	4,7	477
1224	TFSK 200 EC Roof fan Black	1 ~	778	42,9	74,6	6,2	513
1226	TFSR 160 EC Roof fan Black	1 ~	580	43,3	81,5	4,3	477
1227	TFSR 200 EC Roof fan Black	1 ~	778	42,9	74,6	5,4	513

9.3.7. DVC - КРЫШНЫЕ
DVC


- 230В
- энергоэффективный двигатель
- двигатель с внешним ротором и встроен. устройством управления производительностью
- встроен. регулятор давления
- электрон. система защиты от перегрева

Арт. №	Модель	Фазность, ~	Макс. расход воздуха, м³ / час	Уровень звук. давления, дБ(А)	Мощность, Вт	Масса, кг	€/шт.
79349	DVC 190-P (1Ph/230V)	1 ~	709	58/51	87,8	5,7	1158
79245	DVC 190-S (1Ph/230V)	1 ~	709	58/51	87,8	5,3	735
79236	DVC 225-P (1Ph/230V)	1 ~	940	58/50,9	166	6,6	1550
37757	DVC 225-S (1Ph/230V)	1 ~	940	58/51	166	6,2	1170
79237	DVC 315-P (1Ph/230V)	1 ~	1966	47/39,1	173	13	1860
79247	DVC 315-S (1Ph/230V)	1 ~	1966	47/39	173	12,3	1320
30635	DVC 355-P (1Ph/230V)	1 ~	3298	50/42,4	381	24,7	2620
37759	DVC 355-S (1Ph/230V)	1 ~	3298	50/42	381	22,6	1972
30682	DVC 400-P (1Ph/230V)	1 ~	3600	49/41	381	25,3	2750
37760	DVC 400-S (1Ph/230V)	1 ~	3600	49/41	381	23,6	2090
30683	DVC 450-P (3Ph/400V)	3 ~	6109	55,5/47,5	1052	36,2	3330
31327	DVC 450-PK (1Ph/230V)	1 ~	5130	53/45	614	36	3140
37761	DVC 450-S (3Ph/400V)	3 ~	6109	56/48	1052	35,4	2650
37762	DVC 450-SK (1Ph/230V)	1 ~	5130	53/45	614	33,8	2600
30679	DVC 500-P (3Ph/400V)	3 ~	6599	55/46,7	989	38,5	3480
37763	DVC 500-S (3Ph/400V)	3 ~	6599	55/47	989	37	2800
77522	DVC 630-P (3Ph/400V)	3 ~	12920	64/55,6	2444	80	5510
77503	DVC 630-S (3Ph/400V)	3 ~	12920	64/56	2444	80	4489