

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА, НАПОЛЬНОГО ТИПА



15.2.1. СПЛИТ-СИСТЕМА FLXS-B(9) /ARXS-L(3)



- Режим экономичной работы во время отсутствия людей в помещении.
- Ночной режим работы не допускает переохлаждения или перегрева, экономия тем самым электрическую энергию.
- Может устанавливаться как на потолок, так и в нижней части стены; небольшая высота блока допускает монтаж под окном.
- Функция автоматического вертикального распределения воздуха.
- Бесшумная работа: уровень звукового давления до 28 дБ(А).
- Режим «Тишина» снижает рабочий шум внутреннего/наружного блока на 3 дБ(А).
- Высокопроизводительный режим для быстрого обогрева или охлаждения помещения.
- Фотокаталитический дезодорирующий фильтр дезодорирует воздух, эффективно устраняет неприятные запахи, удаляет домашнюю пыль и пыльцу, а также препятствует размножению бактерий и вирусов, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.
- Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК		Inverter				
		RAC/PAC	FLXS25B ARXS25L3	FLXS35B9 ARXS35L3	FLXS50B ARXS50L	FLXS60B MXS-E/F/G/H/RXYSQ-P8
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.2~2.5~3.0	1.2~3.5~3.8	1.7~5.0~5.3	Применять только для Multi систем.
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.2~3.4~4.5	1.2~4.0~5.0	1.7~5.8~6.5	
ПУЛЬТ ДУ			в комплекте	в комплекте	в комплекте	в комплекте
Внутренний блок		EUR	875	1040	1747	1924
Наружный блок		EUR	1350	1752	2335	
ИТОГО розничная цена		EUR	2 225	2 792	4 082	

15.3.1. СПЛИТ-СИСТЕМА FVXS-F / ARXS-L(3)



- Энергоэффективные блоки: весь модельный ряд класс А.
- Идеальное решение для монтажа под окном.
- Режим ECONO снижает энергопотребление.
- Ночной режим работы не допускает переохлаждения или перегрева, экономия тем самым электрическую энергию.
- Возможен настенный или скрытый монтаж.
- Функция автоматического вертикального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению.
- Высокопроизводительный режим для быстрого обогрева или охлаждения помещения.
- Таймер устанавливается для включения режима нагрева или охлаждения в любое время ежедневно или еженедельно.
- Бесшумная работа: уровень звукового давления до 23 дБ(А).
- Режим «Тишина» снижает рабочий шум внутреннего/наружного блока на 3 дБ(А).
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр удаляет микроскопические частицы, присутствующие в воздухе, отлично устраняет запахи и помогает предотвратить размножение бактерий, вирусов, микробов.
- Управление онлайн (опция): управление вашим внутренним блоком из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета.
- Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

R-410A ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК		Inverter			
		RAC/PAC	FVXS25F ARXS25L3	FVXS35F ARXS35L3	FVXS50F ARXS50L
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.0	1.4~3.5~3.8	1.4~5.0~5.6
Теплопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~3.4~4.5	1.4~4.5~5.0	1.4~5.8~8.1
ПУЛЬТ ДУ			в комплекте	в комплекте	в комплекте
Внутренний блок		EUR	1169	1316	2304
Наружный блок		EUR	1350	1752	2335
ИТОГО розничная цена		EUR	2 519	3 068	4 639