

15. КОНДИЦИОНЕРЫ

КОНДИЦИОНЕРЫ КОЛОННОГО ТИПА


15.7.1. СПЛИТ-СИСТЕМЫ FVQ-C / RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1


| R-410A | | Inverter | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | RAC/PAC | FVQ71C | FVQ100C | FVQ125C | FVQ140C | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | 1 фаза | RAC/PAC | RZQSG71L3V1 | RZQSG100L9V1 | RZQSG125L9V1 | RZQSG140L9V1 |
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 6,80 | 9,50 | 12,00 | 13,40 | |
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 7,50 | 10,80 | 13,50 | 15,50 | |
| ПУЛЬТ ДУ | | | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция | |
| Внутренний блок | | EUR | 2858 | 3101 | 3123 | 3407 | |
| Наружный блок | | EUR | 3600 | 4151 | 4702 | 5430 | |
| ИТОГО розничная цена | | EUR | 6 458 | 7 252 | 7 825 | 8 837 | |

| Дополнительное оборудование | | | | Розничная цена | |
|-----------------------------|-----------|--|----------|----------------|-----|
| Пульт управления | проводной | | BRC1D52 | EUR | 96 |
| | проводной | | BRC1E53C | EUR | 220 |

КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА ВСТРАИВАЕМЫЕ

15.8.1. СПЛИТ-СИСТЕМЫ FNQ-A / (A)RXS-L3/L


- Могут встраиваться в стену.
- Сочетание с наружными блоками сплит-систем идеально подойдет для небольших объектов – магазинов или квартир.
- Идеально подходит для монтажа в офисах, гостиницах и жилых помещениях.
- Небольшая высота позволяет встраивать его в пространство под окном.
- Незаметно вписывается в любой интерьер помещения: видны только воздухозаборные и распределительные решетки.
- Требуется очень мало монтажного пространства за счет высоты всего в 200 мм.
- Высокое внешнее статическое давление обеспечивает гибкость монтажа.

| R-410A | | Inverter | | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | RAC/PAC | FNQ25A | FNQ35A | FNQ50A | FNQ60A | |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | | 1 фаза | RAC/PAC | ARXS25L3 | ARXS35L3 | ARXS50L | RXS60L |
| Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | ~2.4~ | ~3.4~ | ~5.0~ | ~6.0~ | |
| Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | ~3.2~ | ~4.0~ | ~5.8~ | ~7.0~ | |
| Внутренний блок | | EUR | 1265 | 1563 | 1823 | 2010 | |
| Наружный блок | | EUR | 1350 | 1752 | 2335 | 2905 | |
| ИТОГО розничная цена | | EUR | 2 615 | 3 315 | 4 158 | 4 915 | |

| Дополнительное оборудование | | | | Розничная цена | |
|-----------------------------|--------------|--|----------|----------------|-----|
| Пульт управления | проводной | | BRC1D52 | EUR | 96 |
| | проводной | | BRC1E53C | EUR | 220 |
| | беспроводной | | BRC4C65 | EUR | 260 |