

## 9. ВЕНТИЛЯТОРЫ

### ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SYSTEMAIR



#### 9.9.1. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ СЕ (398 - 543 М<sup>3</sup>/ЧАС)

**СЕ**


- Приточно-вытяжные системы вентиляции различного назначения.
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали. На входе и выходе вентилятора имеются фланцы с резиновым уплотнителем для соединения с воздуховодами.
- Модели СЕ 140 имеют крыльчатку с загнутыми вперед лопатками и двигателя с внешним ротором.
- Модели СЕ 140 могут устанавливаться в любом положении, не требуют техобслуживания и надежны в работе.

| Арт. № | Модель         | Фазность, ~ | Макс. расход воздуха, м <sup>3</sup> /час | Уровень звук. давления, дБ(А) | Мощность, Вт | Масса, кг | Размеры, мм | €/шт. |
|--------|----------------|-------------|---|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------|
| 1525   | СЕ 140 S - 125 | 1~          | 398                                       | 42                            | 105          | 2.9       | 258x178x285 | 191   |
| 1527   | СЕ 140 L - 125 | 1~          | 504                                       | 44                            | 153          | 3.7       | 258x178x285 | 237   |
| 1529   | СЕ 140 M - 160 | 1~          | 438                                       | 41                            | 124          | 3.4       | 258x178x285 | 204   |
| 1530   | СЕ 140 L - 160 | 1~          | 543                                       | 42                            | 153          | 3.7       | 258x178x285 | 240   |

#### 9.9.2. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ СТ (1410-9220 М<sup>3</sup>/ЧАС)

**СТ**


- Приточно-вытяжные системы вентиляции общего назначения.
- Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной листовой стали.
- Вентиляторы СЕ имеют крыльчатку с загнутыми вперед лопатками и двигателя с внешним ротором.
- Модели СЕ могут устанавливаться в любом положении, не требуют техобслуживания и надежны в работе.

| Арт. № | Модель   | Фазность, ~ | Макс. расход воздуха, м <sup>3</sup> /час | Уровень звук. давления, дБ(А) | Мощность, Вт | Масса, кг | Размеры, мм | €/шт. |
|--------|----------|-------------|---|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------|
| 1583   | СТ 225-4 | 3~          | 1925                                      | 53                            | 500          | 11.0      | 445x369x198 | 674   |
| 1581   | СТ 225-6 | 3~          | 1390                                      | 44.5                          | 198          | 10.7      | 445x369x198 | 674   |
| 1574   | СТ 250-4 | 3~          | 2560                                      | 60                            | 786          | 14.0      | 492x412x218 | 765   |
| 1586   | СТ 280-4 | 3~          | 3265                                      | 59                            | 1330         | 22.0      | 547x455x233 | 1061  |
| 1587   | СТ 315-4 | 3~          | 4200                                      | 64                            | 2460         | 29.0      | 615x517x254 | 1254  |
| 1589   | СТ 355-4 | 3~          | 6085                                      | 62                            | 3615         | 45.0      | 689x574x278 | 1815  |