

3. ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ REFLEX

3.6.1. REFLEX NG И REFLEX N

REFLEX NG REFLEX N



Мембранные расширительные баки для систем отопления, холодоснабжения и систем с солнечным коллектором

- Для закрытых систем тепло- и холодоснабжения
- Резьбовое подсоединение
- Начиная с 35 литров на ножках
- Мембрана по DIN EN 13883, макс. допустимая рабочая температура 70 °C
- Допустимая концентрация гликоля до 50 %
- Допущены к применению согласно соотв. указаниям для устройств под давлением 97/23/EG

Тип	Артикул	Масса, кг	Ø D, мм	H, мм	h, мм	A	Предварительное давление (бар)	Цена, €
6 бар / 120°C		серый	белый					
NG8	8230100	7230107	1,1	206	285	R3/4	1,5	35,09
NG12	8240100	7240107	2,3	280	275	R3/4	1,5	34,49
NG18	8250100	7250107	2,8	280	345	R3/4	1,5	35,39
NG25	8260100	7260107	3,5	280	465	R3/4	1,5	44,98
NG35	8270100	7270107	5,7	354	460	130 R3/4	1,5	62,98
NG50	8001011	7001100	7,5	409	493	175 R3/4	1,5	96,41
NG80	8001211	7001300	9,9	480	565	175 R1	1,5	134,35
NG100	8001411	7001500	12,2	480	670	175 R1	1,5	214,42
NG140	8001611	7001700	14,5	480	912	175 R1	1,5	268,40
6 бар / 120°C		серый						
N200	8213300		22	634	758	205 R1	1,5	326,88
N250	8214300		24,7	634	888	205 R1	1,5	476,82
N300	8215300		27	634	1092	235 R1	1,5	563,79
N400	8218000		47	740	1102	245 R1	1,5	629,77
N500	8218300		52	740	1321	245 R1	1,5	743,72
N600	8218400		66	740	1531	245 R1	1,5	1088,6
N800	8218500		96	740	1996	245 R1	1,5	1295,52
N1000	8218600		118	740	2406	245 R1	1,5	1703,37

КРЕПЕЖ REFLEX ДЛЯ БАКОВ REFLEX ОБЪЕМОМ 8-25 ЛИТРОВ

Консоль с ленточным хомутом для облегчения вертикального монтажа



Тип	Артикул	Товарн. группа	шт./п	€/шт.
8 - 25 л	7611000	75	36	15,69

КОНСОЛЬ С ПАТРУБКАМИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Тип	Артикул	Товарн. группа	€/шт.
8 - 25 л	7612000	75	59,86



ЗАПОРНЫЙ КРАН СО СЛИВОМ REFLEX

Предназначен для подключения и сервисного обслуживания расширительного бака.

Подходит для баков Reflex N, NG и S. По DIN EN 12828. PN 10 / 120°C

Тип	Артикул	Товарн. группа	€/шт.
R ¾ x ¼	7613000	84	58,15
R 1 x 1	7613100	84	97,58



3.6.2. REFLEX G
REFLEX G



Мембранные расширительные баки для систем отопления, холодоснабжения и систем с солнечным коллектором

- Для систем отопления и холодоснабжения
- До 1000 л / Ø 740 мм с резьбовым присоединением
- с 1000 л / Ø 1000 мм с фланцевым присоединением
- Мембрана в соответствии с DIN EN 13831, рабочая температура до 70 °C
- Оснащены манометром
- Манометр и ниппель защищены металлическим кронштейном
- Мембрана сменная
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/EG

Тип	Артикул	Масса, кг	Ø D, мм	H, мм	h, мм	A	Предварительное давление (бар)	Цена, €
6 бар / 120°C	серый							
G400	8521605	43	740	1253	146	G1	3,5	1576,05
G500	8521705	51	740	1473	146	G1	3,5	1841,10
G600	8522605	66	740	1718	146	G1	3,5	2039,18
G800	8523610	94	740	2183	146	G1	3,5	2499,45
G1000 Ø 740	8546605	150	740	2593	146	G1	3,5	3213,38
G1000 Ø 1000	8524605	228	1000	1973	307	DN65/PN6	3,5	5038,80
G1500	8526605	280	1200	1971	305	DN65/PN6	3,5	6100,43
G2000	8527605	350	1200	2431	305	DN65/PN6	3,5	9879,53
G3000	8544605	620	1500	2480	334	DN65/PN6	3,5	13657,20
G4000	8529605	770	1500	3053	334	DN65/PN6	3,5	15300,23
G5000	8530605	849	1500	3588	334	DN65/PN6	3,5	16943,25
10 бар / 120°C	серый							
G100	8518000	14,9	480	856	153	G1	3,5	956,18
G200	8518100	33,4	634	972	144	G1 1/4	3,5	1342,35
G300	8518200	34,6	634	1273	144	G1 1/4	3,5	1784,10
G400	8521005	51	740	1245	133	G1 1/4	3,5	2555,03
G500	8521006	57,1	740	1475	133	G1 1/4	3,5	2989,65
G600	8522006	118	740	1859	263	G1 1/2	3,5	3809,03
G800	8523005	166	740	2324	263	G1 1/2	3,5	4332,00
G1000 Ø 740	8546005	174	740	2604	263	G1 1/2	3,5	4953,30
G1000 Ø 1000	8524005	335	1000	2001	286	DN65/PN6	3,5	5896,65
G1500	8526005	390	1200	1991	291	DN65/PN6	3,5	7209,08
G2000	8527005	485	1200	2451	291	DN65/PN6	3,5	11176,28
G3000	8544005	830	1500	2532	320	DN65/PN6	3,5	16528,58
G4000	8529005	1064	1500	3107	320	DN65/PN6	3,5	17822,48
G5000	8530005	1274	1500	3642	320	DN65/PN6	3,5	19119,23

3. ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ REFLEX
reflex
3.6.3. REFIX DE

REFIX DE (10 БАР)


Мембранные расширительные баки для систем водоснабжения

- Для систем питьевого водоснабжения, не отвечающих требованиям DIN 1988, систем пожаротушения, промышленного водоснабжения
- Непроточный
- Мембрана в виде груши в соответствии с DIN EN 13831/начальная с 50 л сменная
- Детали, контактирующие с водой, имеют защиту от коррозии
- Предварительное давление 4,0 бара
- до 33 л крепятся ленточным хомутом
- Начиная с Ø 1000 мм оснащены манометром
- Манометр и ниппель защищены металлическим кронштейном
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/EG

Тип 10 бар / 120°C	Артикул синий	Масса, кг	Ø D, мм	Н, мм	h, мм	A	объём, л	Цена, €
DE2	7200300	1,00	132	260		G3/4	2	48,37
DE8	7301000	1,70	206	335		G3/4	8	56,89
DE12	7302000	2,40	280	307		G3/4	12	62,37
DE18	7303000	2,80	280	410		G3/4	18	76,06
DE25	7304000	3,70	280	520		G3/4	25	86,40
DE33	7303900	5,70	354	454		G3/4	33	121,69
DE33 ¹⁾ на ножках	7305500	6,50	354	520		G3/4	33	121,69
DE50	7306005	9,50	409	604	66		50	183,16
DE60	7306400	11,20	409	734	102	G1	60	200,80
DE80	7306500	14,00	480	729	161	G1	80	235,78
DE100	7306600	16,00	480	834	153	G1	100	292,07
DE200	7306700	36,50	634	967	153	G1 1/4	200	501,99
DE300	7306800	41,60	634	1267	150	G1 1/4	300	568,92
DE400	7306850	73,00	740	1245	150	G1 1/4	400	736,25
DE500	7306900	103,00	740	1475	139	G1 1/4	500	888,37
DE600	7306950	128,00	740	1859	133	G1 1/2	600	2029,25
DE800	7306960	176,00	740	2325	263	G1 1/2	800	2695,52
DE1000 / 740	7306970	214,00	740	2604	263	G1 1/2	1000	2920,66

ЗАПОРНЫЙ КРАН СО СЛИВОМ REFLEX AG


Для быстрого монтажа и технического обслуживания мембранных расширительных баков. С краном для слива G ½ и насадкой для шланга. По DIN EN 12828 PN 16/120°C



Тип	Артикул	Товарн. группа	€/шт.
R 1	9119204	80	158,36
R 1 1/4	9119205	80	228,74
R 1 1/2	9119206	80	263,93

3.6.4. REFIX DD

REFIX DD


Мембранные расширительные баки для систем водоснабжения

- Для систем питьевого водоснабжения, повисительных и водонагревательных установок
- В соответствии с DIN 1988, патрубок из нержавеющей стали
- Проточные, оснащены вставкой High-Flow
- Мембрана в соответствии DIN EN 1383, DIN 4807 T5, KTW-C с W 270
- Баки произведены и испытаны согласно DIN 4807 T5, DIN DVGW Per.-Nr. NW-0411AT2534
- Внешнее и внутреннее покрытие в соответствии с KTW-A
- Могут оснащаться проточной арматурой flowjet
- До 33 л крепятся ленточным хомутом
- Предварительное давление 4,0 бара
- Допущены к применению в соответствии с директивой об оборудовании, работающем под давлением 97/23/EG

Тип 16 бар / 70°C	Артикул № зелёный	Артикул № белый	Масса, кг	Ø D, мм	Н, мм	A	Цена, €
DD8	7308000	7307700	1,9	206	330	G3/4	118,36
DD12	7308200	7307800	2,3	280	318	G3/4	125,60
DD18	7308300	7307900	2,8	280	387	G3/4	144,29
DD25	7308400	7380400	3,7	280	507	G3/4	175,55
DD33	7380700	7380800	6,6	354	468	G3/4	276,51